



Wibre - OW INB 3XPLED 30GR GEEL 3

Inbouw onder-/bovenwaterarmatuur 3 POW-LED, totaal 5W, 350mA, geel van V4A RVS 316L stralingshoek 30° medium IP68 tot 3 meter onder water, klasse III v.v. ronde opliggende afdekplaat, helder afdekglas 3 meter siliconen kabel inclusief lichtbron type 4.0080.00.14 fabrikaat Wibre

Artikelnummer 30000216
Artikelkortingsgroep 7100
Merk Wibre
Artikelnummer fabrikant 4.0080.00.14

Specificaties

Geschikt voor wandmontage	Ja
Nominale ledstroom bij constante stroom	350 - 350
Inbouwdiameter	48
Geschikt voor aanbouw	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Wandmontage	
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Nee
Geschikt voor spantenmontage(?)	Nee
Geschikt voor podium-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Geschikt voor kabelsysteem	Nee
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Materiaal behuizing	Roestvrijstaal (RVS)
Oppervlaktebescherming	Overig
Kleur behuizing	Roestvrijstaal (RVS)
Materiaal afdekking	Glas transparant
Geborsteld oppervlak	Nee
Nom. Stroom	0 - 0 mA
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen	Nee
Verwisselbare voorshakelapparatuur	
Dimmer afhankelijk van de besturing	Nee
Dimbaar Dali-2	
Zonder dimfunctie	Ja
Reflector	Zonder
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-pa

	neel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Mediumstralend 20-40°
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie-efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Constante lichtstroom regeling	
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	III
Lichtkleur	Geel
Flikkerende waarde Pst LM	0
Kleurtemperatuur regelbaar	
Lumen regelbaar	
Stralingshoek regelbaar	
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0
Buitendiameter	84 mm
Inbouwhoogte/-diepte	93 mm
Inbouwdiameter	0 - 0 mm
Type bedrading	Overig
Aansluitwijze	Overig
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	0
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	0
Met IFTTT ondersteuning	
Compatible met Apple HomeKit	
Compatible met Google Assistant	
Compatible met Amazon Alexa	

Dit productblad is gegenereerd op 05-05-2024