



Wibre - GR INB 35W/230V 80GR C

Grondinbouwarmatuur HIT-DE-CE, 35W, 230V van V4A RVS 316L stralingshoek 80°, temperatuur <75°C IP67, overrijdbaar tot 5000kg v.v. ronde opliggende afdekplaat, helder afdekglas RX7s lampvoet, beweegbare reflector type 4.0098.22.35 fabrikaat Wibre

Artikelnummer 30000223
Artikelkortingsgroep 7100
Merk Wibre
Artikelnummer fabrikant 4.0098.22.35

Specificaties

Lichtbron	Halogeenmetaaldamp lamp
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	RX7s
Materiaal behuizing	Roestvrijstaal (RVS - inox)
Kleur behuizing	Roestvrijstaal (RVS)
Materiaal afdekking	Glas transparant
Spanningstype	AC
Nominale spanning	230 - 230 V
Nom. Stroom	0 - 0 mA
Type tandwiel, gereedschap	KVG/VVG inductief
Regeling inbegrepen	Ja
Zonder dimfunctie	Ja
Richtbaar	Nee
Lichtverdeler	Reflector
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Breedstralend 40-80°
Energie- efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	
Beschermingsgraad (IP)	IP67
Geschikt voor lampvermogen	35 - 35 W
Armaturefficiëntie	0 lm/W
Lichtkleur	Wit
Stralingshoek regelbaar	Traploos
Hoogte/diepte	5 mm
Buitendiameter	260 mm
Inbouwhoogte/-diepte	300 mm
Inbouwdiameter	236 mm
Maxi. belasting	50000 kg
Overrijdbaar	Ja
Type bedrading	Afsluiting
Aansluitwijze	Overig
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Nee
Bediening via Bluetooth	
Compatible met Casambi	

**Voldoet aan min. EIA
levensduurcriterium
L90 (bij 50.000 uur bij
tq = 25°C)**

Dit productblad is gegenereerd op 28-04-2024