



# Wibre - GR INB 70W/230V 40GR F

Grondinbouwarmatuur HIT-CRI, 70W, 230V  
van V4A RVS 316L stralingshoek 40°,  
temperatuur 110°C IP67, overrijdbaar tot  
5000kg v.v. ronde inliggende afdekplaat, mat  
afdekglas G12 lampvoet, asymmetrische  
reflector type 4.0098.11.70 fabrikaat Wibre

**Artikelnummer** 30000259  
**Artikelkortingsgroep** 7100  
**Merk** Wibre  
**Artikelnummer fabrikant** 4.0098.11.70

## Specificaties

|                                                                                    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Lichtbron</b>                                                                   | Hogedruk natriumlamp        |
| <b>Met lichtbron</b>                                                               | Ja                          |
| <b>Lamphouder</b>                                                                  | G12                         |
| <b>Materiaal behuizing</b>                                                         | Roestvrijstaal (RVS - inox) |
| <b>Kleur behuizing</b>                                                             | Roestvrijstaal ( RVS )      |
| <b>Materiaal afdekking</b>                                                         | Glas mat/gesatineerd        |
| <b>Spanningstype</b>                                                               | AC                          |
| <b>Nominale spanning</b>                                                           | 230 - 230 V                 |
| <b>Nom. Stroom</b>                                                                 | 0 - 0 mA                    |
| <b>Type tandwiel, gereedschap</b>                                                  | KVG/VVG inductief           |
| <b>Regeling inbegrepen</b>                                                         | Ja                          |
| <b>Zonder dimfunctie</b>                                                           | Ja                          |
| <b>Richtbaar</b>                                                                   | Nee                         |
| <b>Lichtverdeler</b>                                                               | Reflector                   |
| <b>Lichtverdeling</b>                                                              | Asymmetrisch                |
| <b>Stralingshoek</b>                                                               | Mediumstralend 20-40°       |
| <b>Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015</b> |                             |
| <b>Beschermingsgraad (IP)</b>                                                      | IP67                        |
| <b>Geschikt voor lampvermogen</b>                                                  | 70 - 70 W                   |
| <b>Armaturefficiëntie</b>                                                          | 0 lm/W                      |
| <b>Lichtkleur</b>                                                                  | Wit                         |
| <b>Inbouwhoogte/-diepte</b>                                                        | 300 mm                      |
| <b>Inbouwdiameter</b>                                                              | 236 mm                      |
| <b>Maxi. belasting</b>                                                             | 50000 kg                    |
| <b>Overrijdbaar</b>                                                                | Nee                         |
| <b>Type bedrading</b>                                                              | Afsluiting                  |
| <b>Aansluitwijze</b>                                                               | Overig                      |
| <b>Elektrische aansluiting met connectorsysteem</b>                                | Nee                         |
| <b>Bediening via Bluetooth</b>                                                     |                             |
| <b>Compatible met Casambi</b>                                                      |                             |
| <b>Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)</b> |                             |

Dit productblad is gegenereerd op 08-05-2024