



Wibre - GR INB 70W/230V 80GR F

Grondinbouwarmatuur HST-DE, 70W, 230V
van V4A RVS 316L stralingshoek 80°,
temperatuur 110°C IP67, overrijdbaar tot
5000kg v.v. ronde inliggende afdekplaat, helder
afdekglas RX7s lampvoet, beweegbare
reflector type 4.0098.12.71 fabrikaat Wibre

Artikelnummer 30000276
Artikeltortingsgroep 7100
Merk Wibre
Artikelnummer 4.0098.12.71
fabrikant

Specificaties

Lichtbron	Hogedruk natriumlamp
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	RX7s
Materiaal behuizing	Roestvrijstaal (RVS - inox)
Kleur behuizing	Roestvrijstaal (RVS)
Materiaal afdekking	Glas transparant
Spanningstype	AC
Nominale spanning	230 - 230 V
Nom. Stroom	0 - 0 mA
Type tandwiel, gereedschap	KVG/VVG inductief
Regeling inbegrepen	Ja
Zonder dimfunctie	Ja
Richtbaar	Nee
Lichtverdeler	Reflector
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Breedstralend 40-80°
Energie- efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	
Beschermingsgraad (IP)	IP67
Geschikt voor lampvermogen	70 - 70 W
Armaturefficiëntie	0 lm/W
Lichtkleur	Wit
Stralingshoek regelbaar	Traploos
Inbouwhoogte/-diepte	300 mm
Inbouwdiameter	236 mm
Maxi. belasting	50000 kg
Overrijdbaar	Ja
Type bedrading	Afsluiting
Aansluitwijze	Overig
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Nee
Bediening via Bluetooth	
Compatibel met Casambi	
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij	

tq = 25°C)

Dit productblad is gegenereerd op 29-04-2024