



# Wibre - OW OPB 1XPLED 10GR BLAUW 3

Opbouw onder-/bovenwaterarmatuur 1 POW-LED, totaal 2W (400 mW), 350mA, blauw van V4A RVS 1.4571 stralingshoek 10° spot IP68 tot 3 meter onder water, klasse III v.v. helder afdekglas 3 meter siliconen kabel inclusief lichtbron type 4.0011.15.06 fabrikaat Wibre

**Artikelnummer** 30000308  
**Artikelkortingsgroep** 7100  
**Merk** Wibre  
**Artikelnummer fabrikant** 4.0011.15.06

## Specificaties

**Nominale ledstroom bij constante stroom** 350 - 350  
**Geschikt voor aanbouw** Nee  
**Geschikt voor inbouwmontage** Nee  
**Wandmontage** Ja  
**Geschikt voor pendelophanging** Nee  
**Geschikt voor plafondbevestiging(montage)** Nee  
**Geschikt voor spantenmontage(?)** Nee  
**Geschikt voor podium-/vloermontage** Ja  
**Geschikt voor stroomrailmontage** Nee  
**Geschikt voor klemmontage** Nee  
**Geschikt voor kabelsysteem** Nee  
**Verstelbaarheid** Zwenkbaar  
**Lichtbron** LED niet uitwisselbaar  
**Met lichtbron** Ja  
**Materiaal behuizing** Roestvrijstaal ( RVS )  
**Oppervlaktebescherming** Overig  
**Kleur behuizing** Roestvrijstaal ( RVS )  
**Materiaal afdekking** Glas transparant  
**Geborsteld oppervlak** Nee  
**Nom. Stroom** 0 - 0 mA  
**Type tandwiel, gereedschap** LED besturingsapparatuur stroomgestuurd  
**Regeling inbegrepen** Nee  
**Zonder dimfunctie** Ja  
**Reflector** Zonder  
**Lichtverdeler** Diffusorlens/-optica/-pa  
neel  
**Lichtverdeling** Symmetrisch  
**Stralingshoek** Extreem smalstralend 10-20°  
**Lichtuittrede** Direct(rechtstreeks)  
**Energie-efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp** A++, A+, A (LED)

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| <b>Beschermingsgraad (IP)</b>               | IP68       |
| <b>Beschermingsklasse volgens IEC 61140</b> | III        |
| <b>Lichtkleur</b>                           | Blauw      |
| <b>Breedte</b>                              | 22 mm      |
| <b>Hoogte/diepte</b>                        | 47 mm      |
| <b>Lengte</b>                               | 37 mm      |
| <b>Buitendiameter</b>                       | 35 mm      |
| <b>Type bedrading</b>                       | Afsluiting |
| <b>Aansluitwijze</b>                        | Overig     |

Dit productblad is gegenereerd op 07-05-2024