



Wibre - OW OPB 1XPLED 10GR GROEN 3

Opbouw onder-/bovenwaterarmatuur 1 POW-LED, totaal 2W, 350mA, groen van V4A RVS 1.4571 stralingshoek 10° spot IP68 tot 3 meter onder water, klasse III v.v. helder afdekglas 3 meter siliconen kabel inclusief lichtbron type 4.0011.15.07 fabrikaat Wibre

Artikelnummer 30000309
Artikelkortingsgroep 7100
Merk Wibre
Artikelnummer fabrikant 4.0011.15.07

Specificaties

Nominale ledstroom bij constante stroom 350 - 350
Geschikt voor aanbouw Nee
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Wandmontage Ja
Geschikt voor pendelophanging Nee
Geschikt voor plafondbevestiging(montage) Nee
Geschikt voor spantenmontage(?) Nee
Geschikt voor podium-/vloermontage Ja
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Geschikt voor klemmontage Nee
Geschikt voor kabelsysteem Nee
Verstelbaarheid Zwenkbaar
Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Materiaal behuizing Roestvrijstaal (RVS)
Oppervlaktebescherming Overig
Kleur behuizing Roestvrijstaal (RVS)
Materiaal afdekking Glas transparant
Geborsteld oppervlak Nee
Nom. Stroom 0 - 0 mA
Type tandwiel, gereedschap LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen Nee
Zonder dimfunctie Ja
Reflector Zonder
Lichtverdeler Diffusorlens/-optica/-pa
neel
Lichtverdeling Symmetrisch
Stralingshoek Extreem smalstralend 10-20°
Lichtuittrede Direct(rechtstreeks)
Energie-efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp A++, A+, A (LED)

Beschermingsgraad (IP)	IP68
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	III
Lichtkleur	Groen
Breedte	22 mm
Hoogte/diepte	47 mm
Lengte	37 mm
Buitendiameter	35 mm
Type bedrading	Afsluiting
Aansluitwijze	Overig

Dit productblad is gegenereerd op 03-05-2024