



Wibre - FLUORESCENTIEARMATUUR 28W Ø50

T5 TL-armatuur FH 28W, 2600 lm, 230V Ø
50mm, lengte 1319mm kunststof behuizing en
bevestigingsklemmen IP67, G5 lampvoet type
4.1300.28.00 fabrikaat Wibre

Artikelnummer 30000324
Artikelkortingsgroep 7199
Merk Wibre
Artikelnummer 4.1300.28.00
fabrikant

Specificaties

Nominale levensduur 0
L80/B10 bij 25 °C
Nominale ledstroom 0 - 0
bij constante stroom
Nom. levensduur 0
L70/B10 bij 25 °C
Energie Efficiëntie
Index (EEI)
stroomvoorziening
Nom. levensduur 0
L90/B50 bij 25 °C
Nom. levensduur 0
L80/B50 bij 25 °C
Nominale levensduur 0
L90/B10 bij 25 °C
Uitvoering TL-armatuur volledig
Lichtbron TL-buis D=16 mm
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal 1
lichtbronnen
Lamphouder G5
Kleur behuizing
Materiaal Kunststof
Materiaal afdekking Overig
Vorm Overig
Met puntuitlaat Nee
Met spanningsrail Nee
Geschikt voor Nee
lichtlijnconfiguratie
Geschikt voor Nee
pendelophanging
Geschikt voor Nee
wandmontage
Geschikt voor beelds Nee
chermwerkplaats
Rasteruitvoering Overig
Spanningstype
Nominale spanning 0 - 230 V
Nom. Stroom 0 - 0 mA
Type tandwiel,
gereedschap
Regeling inbegrepen Ja
Verwisselbare voorsc
hakelapparatuur
Dimmer 0-10 V
Dimmer 1-10 V

Dimmer DALI	
Dimmer DMX	
Dimmer DSI	
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	
Dimmer GPRS	
Dimmer LineSwitch	
Dimmer fabrikantspecifiek	
Dimmer netspanning modulatie	
Dimmer faseafsnijding	
Dimmer faseaansnijding	
Dimmer programmeerbaar	
Dimmer RF	
Dimmer Sine Wave Reduction	
Dimmer Touch and Dim	
Dimmer Zigbee	
Dimmer met drukknop	
Zonder dimfunctie	
Lichtverdeling	Symmetrisch
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp	
Energie-efficiëntieklasse van de meegeleverde verwisselbare lamp	
Hoogste energie-efficiëntieklasse van de verwisselbare lamp	
Laagste energie-efficiëntieklasse van de verwisselbare lamp	
Nominale levensduur	0 h
L70/B50 bij 25 °C	
Constante lichtstroom regeling	
Beschermingsgraad (IP)	
Slagvastheid	
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	
Geschikt voor lampvermogen	0 - 0 W
Systeemvermogen, systeemprestaties	0 W
Effectieve lichtstroom	0 lm
Lichtkleur	
Kleurtemperatuur	0 - 0 K
Kleurweergave-index	
Arbeidsfactor	0
Breedte	0 mm
Hoogte/diepte	0 mm
Lengte	1319 mm
Diameter	0 mm
Type bedrading	
Aantal polen	0
Geleiderdoorsnede	0 mm²
Aansluitwijze	

**Gloeidraadbrandbaar
heidsproef volgens
IEC 60695-2-11
Compatible met Apple
HomeKit
Compatible met
Google Assistant
Compatible met
Amazon Alexa
Met IFTTT
ondersteuning**

Dit productblad is gegenereerd op 05-05-2024