



Wibre - GR INB 1XPLED DIFF GEEL 3 C

Orientatieverlichting, IP67 POW-LED geel
1x1W voor grond- en wandinbouw. homogene
diffuse lichtverdeling v.v. RVS 316L/V4A
afdekplaat rond 80mm, v.v. gehard mat
veiligheidsglas, belastbaar tot 650kg met
kunststof inbouwdoos voorzien van 3 mtr
aangesloten kabel type 4.0020.20.04 fabrikaat
Wibre

Artikelnummer 30000377
Artikelkortingsgroep 7100
Merk Wibre
Artikelnummer fabrikant 4.0020.20.04
Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Nominale ledstroom bij constante stroom	350 - 350
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Roestvrijstaal (RVS)
Materiaal afdekking	Glas mat/gesatineerd
Nom. Stroom	0 - 0 mA
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen	Nee
Zonder dimfunctie	Ja
Richtbaar	Nee
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-pa neel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Vrijstralend
Energie-efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Beschermingsgraad (IP)	IP67
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	III
Lichtkleur	Geel
Hoogte/diepte	3 mm
Buitendiameter	85 mm
Inbouwhoogte/-diepte	47 mm
Inbouwdiameter	68 mm
Maxi. belasting	650 kg
Overrijdbaar	Nee
Type bedrading	Afsluiting
Aansluitwijze	Overig
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Nee

Dit productblad is gegenereerd op 05-05-2024