



Wibre - ZWB 300W/12V PAR 3000K 3

Zwembadarmatuur PAR56, 300W (4.000 lm), 12V-AC, 3.000K van V4A RVS 316L IP68 tot 3 meter onder water, klasse III v.v. ronde opliggende afdekplaat, helder afdekglas 3 meter onderwater kabel 2x6mm² inclusief lichtbron type 4.0301.00.00 fabrikaat Wibre

Artikelnummer 30000391
Artikeltortingsgroep 7100
Merk Wibre
Artikelnummer fabrikant 4.0301.00.00

Specificaties

Geschikt voor aanbouw	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Wandmontage	
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Nee
Geschikt voor spantenmontage(?)	Nee
Geschikt voor podium-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Geschikt voor kabelsysteem	Nee
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar
Lichtbron	LS halogeenlamp
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	Overig
Materiaal behuizing	Roestvrijstaal (RVS)
Oppervlaktebescherming	Overig
Kleur behuizing	Roestvrijstaal (RVS)
Materiaal afdekking	Glas gestructureerd
Geborsteld oppervlak	Nee
Spanningstype	AC
Nominale spanning	12 - 12 V
Nom. Stroom	0 - 0 mA
Type tandwiel, gereedschap	KVG/VVG inductief
Regeling inbegrepen	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	
Dimbaar Dali-2	
Zonder dimfunctie	Ja
Reflector	Zonder
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-pa neel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Kleur reflector	
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie-efficiëntieklasse van	

de lichtbron volgens
 EU regelgeving
 2019/2015
 Lumenbehoud bij 0 %
 gemiddelde
 levensduur van
 35.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Lumenbehoud bij 0 %
 gemiddelde
 levensduur van
 50.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Lumenbehoud bij 0 %
 gemiddelde
 levensduur van
 100.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Uitval bij gemiddelde 0 %
 levensduur van
 35.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Uitval bij gemiddelde 0 %
 levensduur van
 50.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Uitval bij gemiddelde 0 %
 levensduur van
 100.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Constante lichtstroom
 refgeling
 Beschermingsgraad IP68
 (IP)
 Beschermingsklasse III
 volgens IEC 61140
 Geschikt voor 300 - 300 W
 lampvermogen
 Lichtkleur Wit
 Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K
 Lichtstroom 4000 - 4000 lm
 Flickerende waarde 0
 Pst LM
 Kleurtemperatuur
 regelbaar
 Lumen regelbaar
 Stralingshoek
 regelbaar
 Stroboscooeffectwa 0
 arde SVM
 Buitendiameter 250 mm
 Inbouwhoogte/-diepte 120 mm
 Inbouwdiameter 0 - 0 mm
 Type bedrading Afsluiting
 Aansluitwijze Overig
 Max. aantal armaturen0
 per leidingbeveiliging
 sschakelaar B16
 Max. aantal armaturen0
 per leidingbeveiliging
 sschakelaar C16
 Met IFTTT
 ondersteuning
 Compatible met Apple
 HomeKit
 Bediening via
 Bluetooth
 Compatible met
 Google Assistant
 Compatible met
 Amazon Alexa
 Dit productblad is gegenereerd op 03-05-2024