



Wibre - OW OPB 35W/230V 19GR

Opbouw onder-/bovenwaterarmatuur HIT-CRI,
35W, 230V van V4A RVS 316L stralingshoek
19° IP68 tot 3 meter onder water, klasse III v.v.
helder afdekglas G12 lampvoet type
4.0302.00.35 fabrikaat Wibre

Artikelnummer 30000444
Artikelkortingsgroep 7100
Merk Wibre
Artikelnummer 4.0302.00.35
fabrikant

Specificaties

Energie-
efficiëntieklasse
Dimmer GPRS
Geschikt voor Nee
wandmontage
Nominale ledstroom 0 - 0
bij constante stroom
Energie Efficiëntie
Index (EEI)
stroomvoorziening
Specifieke 0
lichtstroom
Inbouwdiameter 0
Nom. levensduur 0
L90/B50 bij 25 °C
Dimmer afhankelijk
van de besturing
Nominale levensduur 0
L90/B10 bij 25 °C
Energie-
efficiëntieklasse van
de vast ingebouwde
lamp
Nom. levensduur 0
L80/B50 bij 25 °C
Nom. levensduur 0
L70/B10 bij 25 °C
Energie-
efficiëntieklasse van
de meegeleverde
verwisselbare lamp
Nominale levensduur 0
L80/B10 bij 25 °C
Geschikt voor
aanbouw
Geschikt voor
inbouwmontage
Wandmontage
Geschikt voor Nee
pendelophanging
Geschikt voor plafond Nee
bevestiging(montage)
Geschikt voor Nee
spantenmontage(?)
Geschikt voor podium Nee
-/vloermontage
Geschikt voor Nee
stroomrailmontage

Geschikt voor klemmontage	Nee
Geschikt voor kabelsysteem	
Verstelbaarheid	
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lichtbron	Halogeenmetaaldamp lamp
Met lichtbron	Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Lamphouder	G12
Materiaal behuizing	Roestvrijstaal (RVS)
Oppervlaktebescherming	
Kleur behuizing	Roestvrijstaal (RVS)
Materiaal afdekking	
Geborsteld oppervlak	
Spanningstype	
Nominale spanning	0 - 230 V
Nom. Stroom	0 - 0 mA
Type tandwiel, gereedschap	Elektronische trafo
Regeling inbegrepen	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	
Dimmer 0-10 V	
Dimmer 1-10 V	
Dimbaar Dali-2	
Dimmer DALI	
Dimmer DMX	
Dimmer DSI	
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	
Dimmer LineSwitch	
Dimmer fabrikantspecifiek	
Dimmer netspanning modulatie	
Dimmer faseafsnijding	
Dimmer faseaansnijding	
Dimmer programmeerbaar	
Dimmer RF	
Dimmer Sine Wave Reduction	
Dimmer Touch and Dim	
Dimmer Zigbee	
Dimmer met drukknop	
Zonder dimfunctie	
Reflector	Overig
Lichtverdeler	
Lichtverdeling	Symmetrisch
Kleur reflector	
Stralingshoek	
Lichtuittrede	
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	
Totale harmonische vervorming (THD)	0
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	0 h
Lumenbehoud bij gemiddelde	0 %

levensduur van	
35.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Lumenbehoud bij	0 %
gemiddelde	
levensduur van	
50.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Lumenbehoud bij	0 %
gemiddelde	
levensduur van	
100.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Uitval bij gemiddelde	0 %
levensduur van	
35.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Uitval bij gemiddelde	0 %
levensduur van	
50.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Uitval bij gemiddelde	0 %
levensduur van	
100.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Constante lichtstroom	
refgeling	
Beschermingsgraad	IP68
(IP)	
Beschermingsgraad	
(NEMA)	
Slagvastheid	
Beschermingsklasse	III
volgens IEC 61140	
Nominale omgevingst	0 - 0 °C
emperatuur volgens	
IEC62722-2-1	
Geschikt voor	0 - 0 W
lampvermogen	
Systeemvermogen,	0 W
systeemprestaties	
Lichtkleur	
Kleurtemperatuur	0 - 0 K
Kleurweergave-index	
Lichtstroom	0 - 0 lm
Effectieve lichtstroom	0 lm
Lichtsterkte	0 cd
Arbeidsfactor	0
Flikkerende waarde	0
Pst LM	
Kleurtemperatuur	
regelbaar	
Lumen regelbaar	
Stralingshoek	
regelbaar	
Stroboscoopeffectwa	
arde SVM	
Breedte	177 mm
Hoogte/diepte	265 mm
Lengte	152 mm
Buitendiameter	232 mm
Inbouwbreedte	0 mm
Inbouwhoogte/-diepte	0 mm
Inbouwlengte	0 mm
Inbouwdiameter	0 - 0 mm
Type bedrading	
Aantal polen	0
Geleiderdoorsnede	0 mm²
Aansluitbare	0 - 0 mm²
geleiderdoorsnede	
Aansluitwijze	
Armatuur met	Nee

**begrensde oppervlakt
etemperatuur "D"
volgens EN
60598-2-24
Max. aantal armaturen⁰
per leidingbeveiliging
sschakelaar B16
Max. aantal armaturen⁰
per leidingbeveiliging
sschakelaar C16
Noodstroomvoorzien
ing geïntegreerd
Gloeidraadbrandbaar
heidsproef volgens
IEC 60695-2-11
Armaturefficiëntie 0 lm/W
Fotobiologische
veiligheid volgens EN
62471
Geschikt voor beelds
chermwerkplaats
Inbouw in geïsoleerd
plafond,
brandwerendheid "F
met dak"
Met IFTTT
ondersteuning
Consistente kleur
(McAdam-ellips)
Verblindingsbegrenzi⁰
ng (UGR)
Compatible met Apple
HomeKit
Bediening via
Bluetooth
Compatible met
Google Assistant
Compatible met
Amazon Alexa**
Dit productblad is gegenereerd op 03-05-2024