



Wibre - OW OPB 6X50W/12V 36GR

Opbouw onderwaterarmatuur QR-CBC51,
6x50W, 12V-AC, 3.000K van V4A RVS 316L
stralingshoek 36° IP68 tot 3 meter onder water,
klasse III v.v. helder afdekglas GU5,3 lampvoet
inclusief lichtbron type 4.0302.00.30 fabrikaat
Wibre

Artikelnummer 30000446
Artikelkortingsgroep 7100
Merk Wibre
Artikelnummer fabrikant 4.0302.00.30

Specificaties

**Energie-
efficiëntieklasse**
Dimmer GPRS
**Geschikt voor
wandmontage**
Nominale ledstroom 0 - 0
bij constante stroom
**Energie Efficiëntie
Index (EEI)**
stroomvoorziening
Specifieke 0
lichtstroom
Inbouwdiameter 0
Nom. levensduur 0
L90/B50 bij 25 °C
**Dimmer afhankelijk
van de besturing**
Nominale levensduur 0
L90/B10 bij 25 °C
**Energie-
efficiëntieklasse van
de vast ingebouwde
lamp**
Nom. levensduur 0
L80/B50 bij 25 °C
Nom. levensduur 0
L70/B10 bij 25 °C
**Energie-
efficiëntieklasse van
de meegeleverde
verwisselbare lamp**
Nominale levensduur 0
L80/B10 bij 25 °C
**Geschikt voor
aanbouw**
**Geschikt voor
inbouwmontage**
Wandmontage
**Geschikt voor
pendelophanging**
**Geschikt voor plafond
bevestiging(montage)**
**Geschikt voor
spantenmontage(?)**
**Geschikt voor podium
-/vloermontage**
Geschikt voor

stroomrailmontage	
Geschikt voor	
klemmontage	
Geschikt voor	
kabelsysteem	
Verstelbaarheid	
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	
Lichtbron	LS halogeenlamp
Met lichtbron	Nee
Geschikt voor aantal	6
lichtbronnen	
Lamphouder	GU5,3
Materiaal behuizing	Roestvrijstaal (RVS)
Oppervlaktebescherm	
ing	
Kleur behuizing	Roestvrijstaal (RVS)
Materiaal afdekking	Glas transparant
Geborsteld oppervlak	
Spanningstype	
Nominale spanning	0 - 12 V
Nom. Stroom	0 - 0 mA
Type tandwiel,	Elektronische trafo
gereedschap	
Regeling inbegrepen	Nee
Verwisselbare voorsc	
hakelapparatuur	
Dimmer 0-10 V	
Dimmer 1-10 V	
Dimbaar Dali-2	
Dimmer DALI	
Dimmer DMX	
Dimmer DSI	
Dimmer met	
potentiometer (in het	
toestel ingebouwd)	
Dimmer LineSwitch	
Dimmer	
fabrikantspecifiek	
Dimmer netspanning	
modulatie	
Dimmer	
faseafsnijding	
Dimmer	
faseaansnijding	
Dimmer	
programmeerbaar	
Dimmer RF	
Dimmer Sine Wave	
Reduction	
Dimmer Touch and	
Dim	
Dimmer Zigbee	
Dimmer met drukknop	
Zonder dimfunctie	
Reflector	Overig
Lichtverdeler	
Lichtverdeling	Symmetrisch
Kleur reflector	
Stralingshoek	
Lichtuittrede	
Energie-	
efficiëntieklasse van	
de lichtbron volgens	
EU regelgeving	
2019/2015	
Totale harmonische	0
vervorming (THD)	
Nominale levensduur	0 h
L70/B50 bij 25 °C	
Lumenbehoud bij	0 %
gemiddelde	

levensduur van	
35.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Lumenbehoud bij	0 %
gemiddelde	
levensduur van	
50.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Lumenbehoud bij	0 %
gemiddelde	
levensduur van	
100.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Uitval bij gemiddelde	0 %
levensduur van	
35.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Uitval bij gemiddelde	0 %
levensduur van	
50.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Uitval bij gemiddelde	0 %
levensduur van	
100.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Constante lichtstroom	
refgeling	
Beschermingsgraad	IP68
(IP)	
Beschermingsgraad	
(NEMA)	
Slagvastheid	
Beschermingsklasse	III
volgens IEC 61140	
Nominale omgevingst	0 - 0 °C
emperatuur volgens	
IEC62722-2-1	
Geschikt voor	0 - 0 W
lampvermogen	
Systeemvermogen,	0 W
systeemprestaties	
Lichtkleur	
Kleurtemperatuur	0 - 0 K
Kleurweergave-index	
Lichtstroom	0 - 0 lm
Effectieve lichtstroom	0 lm
Lichtsterkte	0 cd
Arbeidsfactor	0
Flikkerende waarde	0
Pst LM	
Kleurtemperatuur	
regelbaar	
Lumen regelbaar	
Stralingshoek	
regelbaar	
Stroboscoopeffectwa	
arde SVM	
Breedte	177 mm
Hoogte/diepte	265 mm
Lengte	152 mm
Buitendiameter	232 mm
Inbouwbreedte	0 mm
Inbouwhoogte/-diepte	0 mm
Inbouwlengte	0 mm
Inbouwdiameter	0 - 0 mm
Type bedrading	
Aantal polen	0
Geleiderdoorsnede	0 mm²
Aansluitbare	0 - 0 mm²
geleiderdoorsnede	
Aansluitwijze	
Armatuur met	Nee

**begrensde oppervlakt
etemperatuur "D"
volgens EN
60598-2-24
Max. aantal armaturen⁰
per leidingbeveiliging
sschakelaar B16
Max. aantal armaturen⁰
per leidingbeveiliging
sschakelaar C16
Noodstroomvoorzien
ing geïntegreerd
Gloeidraadbrandbaar
heidsproef volgens
IEC 60695-2-11
Armaturefficiëntie 0 lm/W
Fotobiologische
veiligheid volgens EN
62471
Geschikt voor beelds
chermwerkplaats
Inbouw in geïsoleerd Nee
plafond,
brandwerendheid "F
met dak"
Met IFTTT
ondersteuning
Consistente kleur
(McAdam-ellips)
Verblindingsbegrenzi⁰
ng (UGR)
Compatible met Apple
HomeKit
Bediening via
Bluetooth
Compatible met
Google Assistant
Compatible met
Amazon Alexa**
Dit productblad is gegenereerd op 02-05-2024