



Wibre - OW OPB 50W/230V 109GR

Opbouw onder-/bovenwaterarmatuur HME,
50W, 230V van V4A RVS 316L stralingshoek
109° IP68 tot 3 meter onder water, klasse III
v.v. helder afdekglas E27 lampvoet type
4.0302.00.50 fabrikaat Wibre

Artikelnummer 30000450
Artikelkortingsgroep 7100
Merk Wibre
Artikelnummer 4.0302.00.50
fabrikant

Specificaties

Energie-
efficiëntieklasse
Dimmer GPRS
Geschikt voor Nee
wandmontage
Nominale ledstroom 0 - 0
bij constante stroom
Energie Efficiëntie
Index (EEI)
stroomvoorziening
Specifieke 0
lichtstroom
Inbouwdiameter 0
Nom. levensduur 0
L90/B50 bij 25 °C
Dimmer afhankelijk
van de besturing
Nominale levensduur 0
L90/B10 bij 25 °C
Energie-
efficiëntieklasse van
de vast ingebouwde
lamp
Nom. levensduur 0
L80/B50 bij 25 °C
Nom. levensduur 0
L70/B10 bij 25 °C
Energie-
efficiëntieklasse van
de meegeleverde
verwisselbare lamp
Nominale levensduur 0
L80/B10 bij 25 °C
Geschikt voor
aanbouw
Geschikt voor
inbouwmontage
Wandmontage
Geschikt voor Nee
pendelophanging
Geschikt voor plafond Nee
bevestiging(montage)
Geschikt voor Nee
spantenmontage(?)
Geschikt voor podium Nee
-/vloermontage
Geschikt voor Nee
stroomrailmontage

Geschikt voor klemmontage	Nee
Geschikt voor kabelsysteem	
Verstelbaarheid	
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lichtbron	Kwikdamplamp - HD
Met lichtbron	Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Lamphouder	E27
Materiaal behuizing	Roestvrijstaal (RVS)
Oppervlaktebescherming	
Kleur behuizing	Roestvrijstaal (RVS)
Materiaal afdekking	
Geborsteld oppervlak	
Spanningstype	
Nominale spanning	0 - 230 V
Nom. Stroom	0 - 0 mA
Type tandwiel, gereedschap	Elektronische trafo
Regeling inbegrepen	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	
Dimmer 0-10 V	
Dimmer 1-10 V	
Dimbaar Dali-2	
Dimmer DALI	
Dimmer DMX	
Dimmer DSI	
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	
Dimmer LineSwitch	
Dimmer fabrikantspecifiek	
Dimmer netspanning modulatie	
Dimmer faseafsnijding	
Dimmer faseaansnijding	
Dimmer programmeerbaar	
Dimmer RF	
Dimmer Sine Wave Reduction	
Dimmer Touch and Dim	
Dimmer Zigbee	
Dimmer met drukknop	
Zonder dimfunctie	
Reflector	Overig
Lichtverdeler	
Lichtverdeling	Symmetrisch
Kleur reflector	
Stralingshoek	
Lichtuittrede	
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	
Totale harmonische vervorming (THD)	0
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	0 h
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van	0 %

35.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Lumenbehoud bij 0 %
 gemiddelde
 levensduur van
 50.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Lumenbehoud bij 0 %
 gemiddelde
 levensduur van
 100.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Uitval bij gemiddelde 0 %
 levensduur van
 35.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Uitval bij gemiddelde 0 %
 levensduur van
 50.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Uitval bij gemiddelde 0 %
 levensduur van
 100.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Constante lichtstroom
 refgeling
 Beschermingsgraad IP68
 (IP)
 Beschermingsgraad
 (NEMA)
 Slagvastheid
 Beschermingsklasse III
 volgens IEC 61140
 Nominale omgevingst 0 - 0 °C
 emperatuur volgens
 IEC62722-2-1
 Geschikt voor 0 - 0 W
 lampvermogen
 Systeemvermogen, 0 W
 systeemprestaties
 Lichtkleur
 Kleurtemperatuur 0 - 0 K
 Kleurweergave-index
 Lichtstroom 0 - 0 lm
 Effectieve lichtstroom 0 lm
 Lichtsterkte 0 cd
 Arbeidsfactor 0
 Flickerende waarde 0
 Pst LM
 Kleurtemperatuur
 regelbaar
 Lumen regelbaar
 Stralingshoek
 regelbaar
 Stroboscoopeffectwa 0
 arde SVM
 Breedte 177 mm
 Hoogte/diepte 265 mm
 Lengte 152 mm
 Buitendiameter 232 mm
 Inbouwbreedte 0 mm
 Inbouwhoogte/-diepte 0 mm
 Inbouwlengte 0 mm
 Inbouwdiameter 0 - 0 mm
 Type bedrading
 Aantal polen 0
 Geleiderdoorsnede 0 mm²
 Aansluitbare 0 - 0 mm²
 geleiderdoorsnede
 Aansluitwijze
 Armatuur met Nee
 begrensd oppervlakt

temperatuur "D"
volgens EN
60598-2-24
Max. aantal armaturen0
per leidingbeveiliging
sschakelaar B16
Max. aantal armaturen0
per leidingbeveiliging
sschakelaar C16
Noodstroomvoorzien
ing geïntegreerd
Gloeidraadbrandbaar
heidsproef volgens
IEC 60695-2-11
Armaturefficiëntie 0 lm/W
Fotobiologische
veiligheid volgens EN
62471
Geschikt voor beelds
chermwerkplaats
Inbouw in geïsoleerd
plafond,
brandwerendheid "F
met dak"
Met IFTTT
ondersteuning
Consistente kleur
(McAdam-ellips)
Verblindingsbegrenzi 0
ng (UGR)
Compatible met Apple
HomeKit
Bediening via
Bluetooth
Compatible met
Google Assistant
Compatible met
Amazon Alexa
Dit productblad is gegenereerd op 29-04-2024