



Wibre - RGB CONTROLLER MAX 50W POWLED

RGB controller 350mA, primaire spanning
90-254V-AC, 50-60Hz uitgangspanning 12-70W
secundaire spanning max. 48V-DC efficiëntie
82% omgevingstemperatuur max. 45°
afmetingen 254x180x120mm, 1,8kg, IP20,
dimbaar H-rail montage, DMX512 in-/uitgang,
stand-alone programma's, master/slave
synchronisatie, remote control 5.0635.09.55
type 5.0635.09.52 fabrikaat Wibre

Artikelnummer	30000498
Artikelkortingsgroep	7100
Merk	Wibre
Artikelnummer fabrikant	5.0635.09.52

Specificaties

Uitvoering	Dynamisch
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Dimmer 0-10 V	
Dimmer 1-10 V	
Dimmer DALI	
Dimmer DSI	
Dimmer DMX	
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	
Dimmer LineSwitch	
Dimmer fabrikantspecifiek	
Dimmer netspanning modulatie	
Dimmer faseafsnijding	
Dimmer faseaansnijding	
Dimmer programmeerbaar	
Dimmer RF	
Dimmer Sine Wave Reduction	
Dimmer Touch and Dim	
Dimmer Zigbee	
Dimmer met drukknop	
Constante lichtstroom regeling	
Zonder dimfunctie	
Behuizing	Overig
Geschikt voor constante stroom	
Geschikt voor constante spanning	
Uitgangspanning	0 - 0 V
Uitgangsstroom	0 - 0 mA
Geschikt voor gelijkspanning(primaire	

zijde)
Uitgangsvermogen 12 - 70 W
Opgenomen vermogen 0 W
Beschermingsgraad (IP) IP65
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Lengte 254 mm
Breedte 180 mm
Hoogte 120 mm
Diameter 0 mm
Bediening via Bluetooth
Compatible met Apple HomeKit
Compatible met Google Assistant
Compatible met Amazon Alexa
Compatible met Casambi
Met IFTTT ondersteuning
Dit productblad is gegenereerd op 05-05-2024