



Wibre - GR INB 3XPLED 30GR BLAUW 3 C

Grondinbouwarmatuur 3 POW-LED, totaal 5W, 350mA, blauw aluminium behuizing, afdekplaat van V4A RVS 316L stralingshoek 30° medium, temperatuur <40°C IP67, klasse III, overrijdbaar tot 650kg v.v. ronde opliggende afdekplaat, helder afdekglas 3 meter aansluitkabel inclusief lichtbron type 4.0026.20.16 fabrikaat Wibre

Artikelnummer 30000531
Artikelkortingsgroep 7100
Merk Wibre
Artikelnummer fabrikant 4.0026.20.16

Specificaties

Nominale ledstroom bij constante stroom 350 - 350
Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Materiaal behuizing Aluminium
Kleur behuizing Roestvrijstaal (RVS)
Materiaal afdekking Glas transparant
Nom. Stroom 0 - 0 mA
Type tandwiel, gereedschap LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen Nee
Zonder dimfunctie Ja
Richtbaar Nee
Lichtverdeler Diffusorlens/-optica/-pa neel
Lichtverdeling Symmetrisch
Stralingshoek Mediumstralend 20-40°
Energie-efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp A++, A+, A (LED)
Beschermingsgraad (IP) IP67
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 III
Lichtkleur Blauw
Hoogte/diepte 3 mm
Buitendiameter 95 mm
Inbouwhoogte/-diepte 50 mm
Inbouwdiameter 74 mm
Maxi. belasting 650 kg
Overrijdbaar Nee
Type bedrading Afsluiting
Aansluitwijze Overig
Elektrische aansluiting met connectorsysteem Nee

Dit productblad is gegenereerd op 04-05-2024