



Wibre - GR INB 1XPLED DIFF ROOD 3 C

Grondinbouwarmatuur 1 POW-LED, totaal 2W, 350mA, rood aluminium behuizing, afdekplaat van V4A RVS 316L homogeen diffuse lichtdistributie temperatuur <40°C IP67, klasse III, overrijdbaar tot 650kg v.v. ronde opliggende afdekplaat, helder afdekglas 3 meter aansluitkabel inclusief lichtbron type 4.0025.20.15 fabrikaat Wibre

Artikelnummer 30000545
Artikelkortingsgroep 7100
Merk Wibre
Artikelnummer fabrikant 4.0025.20.15
Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Nominale ledstroom bij constante stroom	350 - 350
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Roestvrijstaal (RVS)
Materiaal afdekking	Glas mat/gesatineerd
Nom. Stroom	0 - 0 mA
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen	Nee
Zonder dimfunctie	Ja
Richtbaar	Nee
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-pa neel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Vrijstralend
Energie-efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Beschermingsgraad (IP)	IP67
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	III
Lichtkleur	Rood
Hoogte/diepte	3 mm
Buitendiameter	95 mm
Inbouwhoogte/-diepte	50 mm
Inbouwdiameter	74 mm
Maxi. belasting	650 kg
Overrijdbaar	Nee
Type bedrading	Afsluiting
Aansluitwijze	Overig
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Nee

Dit productblad is gegenereerd op 04-05-2024