



Wibre - OW OPB 3XPLED 30GR 4500K

Opbouw onder-/bovenwaterarmatuur 3 POW-LED, totaal 5W (375 lm), 350mA, wit 4.500K van V4A RVS 1.4571 stralingshoek 30° medium IP68 tot 3 meter onder water, klasse III v.v. helder afdekglas, geïntegreerde driver 3 meter onderwater kabel inclusief lichtbron type 4.0072.00.13 interne driver fabrikaat Wibre

Artikelnummer 30000599
Artikelkortingsgroep 7100
Merk Wibre
Artikelnummer fabrikant 4.0072.00.13

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Nee
Geschikt voor spantenmontage(?)	Nee
Geschikt voor podium-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen	3
Lamphouder	Overig
Materiaal behuizing	Roestvrijstaal (RVS)
Kleur behuizing	Roestvrijstaal (RVS)
Type tandwiel, gereedschap	Elektronische trafo
Regeling inbegrepen	Nee
Dimbaar	
Reflector	Overig
Lichtverdeling	Symmetrisch
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	III
Breedte	65 mm
Hoogte/diepte	119.5 mm
Lengte	96.5 mm
Buitendiameter	95 mm
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D" volgens EN 60598-2-24	Nee

Dit productblad is gegenereerd op 05-05-2024