



Wibre - GR INB 1XPLED DIFF BLAUW 3 F

Grondinbouwarmatuur 1 POW-LED, totaal 2W, 350mA, blauw aluminium behuizing, afdekplaat van V4A RVS 316L homogeen diffuse lichtdistributie temperatuur <40°C IP67, klasse III, overrijdbaar tot 650kg v.v. ronde inliggende afdekplaat, helder afdekglas 3 meter aansluitkabel inclusief lichtbron type 4.0010.10.06 fabrikaat Wibre

Artikelnummer 30000626
Artikelkortingsgroep 7100
Merk Wibre
Artikelnummer fabrikant 4.0010.10.06
Specificaties

Nominale ledstroom bij constante stroom 350 - 350
Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Materiaal behuizing Roestvrijstaal (RVS - inox)
Kleur behuizing Roestvrijstaal (RVS)
Materiaal afdekking Glas transparant
Nom. Stroom 0 - 0 mA
Type tandwiel, gereedschap LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen Nee
Zonder dimfunctie Ja
Richtbaar Nee
Lichtverdeler Diffusorlens/-optica/-pa neel
Lichtverdeling Symmetrisch
Stralingshoek Mediumstralend 20-40°
Energie-efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp A++, A+, A (LED)
Beschermingsgraad (IP) IP67
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 III
Lichtkleur Blauw
Inbouwbreedte 40 mm
Inbouwhoogte/-diepte 60 mm
Inbouwdiameter 40 mm
Maxi. belasting 650 kg
Overrijdbaar Nee
Type bedrading Afsluiting
Aansluitwijze Overig
Elektrische aansluiting met connectorsysteem Nee

Dit productblad is gegenereerd op 28-04-2024