



Wibre - GR INB 12XPLED 30GR 4500K 3 S

Grondinbouwarmatuur 12 POW-LED, totaal
15W (1860 lm), 230V, wit 4.500K van V4A RVS
316L stralingshoek 30°, temperatuur <40°C
IP67, overrijdbaar tot 1500kg v.v. vierkante
opliggende afdekplaat, helder afdekglas v.v.
kabelwartel PG13,5, type 4.0198.40.03
fabrikaat Wibre

Artikelnummer 30000657
Artikelkortingsgroep 7100
Merk Wibre
Artikelnummer 4.0198.40.03
fabrikant

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Materiaal behuizing	Roestvrijstaal (RVS - inox)
Kleur behuizing	Roestvrijstaal (RVS)
Materiaal afdekking	Glas transparant
Nominale spanning	230 - 230 V
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen	Ja
Dimbaar	
Dimbaar Dali-2	
Zonder dimfunctie	Ja
Richtbaar	Nee
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-pa neel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Mediumstralend 20-40°
Beschermingsgraad (IP)	IP67
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	4500 - 4500 K
Breedte	200 mm
Hoogte/diepte	5 mm
Inbouwhoogte/-diepte	260 mm
Inbouwdiameter	175 mm
Maxi. belasting	1500 kg
Overrijdbaar	Nee
Type bedrading	Afsluiting
Aansluitwijze	Overig
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Nee

Dit productblad is gegenereerd op 30-04-2024