



# Wibre - GR INB LL 7/9W ASYM 2700K

Grondinbouwarmatuur TC-SEL, 7W/9W, 230V, 2.700K afdekplaat 245x118mm (lxb) venster 191x61mm (lxb) inbouw 230x103x97mm (lxbxd) van V4A RVS 316L asymmetrische stralingshoek, temperatuur <55°C IP67, IK10, overrijdbaar tot 2500kg v.v. opliggende afdekplaat, helder afdekglas siliconen kabel inclusief lichtbron type 4.3030.41.07 fabrikaat Wibre

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Artikelnummer</b>           | 30000669     |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>    | 7100         |
| <b>Merk</b>                    | Wibre        |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 4.3030.41.07 |

## Specificaties

|                                                     |                             |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Lichtbron</b>                                    | Compacte fluorescentielamp  |
| <b>Met lichtbron</b>                                | Ja                          |
| <b>Lamphouder</b>                                   | Overig                      |
| <b>Materiaal behuizing</b>                          | Roestvrijstaal (RVS - inox) |
| <b>Kleur behuizing</b>                              | Roestvrijstaal ( RVS )      |
| <b>Materiaal afdekking</b>                          | Glas transparant            |
| <b>Spanningstype</b>                                | AC                          |
| <b>Nominale spanning</b>                            | 230 - 230 V                 |
| <b>Nom. Stroom</b>                                  | 0 - 0 mA                    |
| <b>Type tandwiel, gereedschap</b>                   | KVG/VVG inductief           |
| <b>Regeling inbegrepen</b>                          | Ja                          |
| <b>Zonder dimfunctie</b>                            | Ja                          |
| <b>Richtbaar</b>                                    | Nee                         |
| <b>Lichtverdeler</b>                                | Reflector                   |
| <b>Lichtverdeling</b>                               | Asymmetrisch                |
| <b>Beschermingsgraad (IP)</b>                       | IP67                        |
| <b>Slagvastheid</b>                                 | IK10                        |
| <b>Beschermingsklasse volgens IEC 61140</b>         | Zonder                      |
| <b>Lichtkleur</b>                                   | Wit                         |
| <b>Kleurtemperatuur</b>                             | 2700 - 2700 K               |
| <b>Breedte</b>                                      | 118 mm                      |
| <b>Hoogte/diepte</b>                                | 5 mm                        |
| <b>Lengte</b>                                       | 245 mm                      |
| <b>Inbouwbreedte</b>                                | 103 mm                      |
| <b>Inbouwhoogte/-diepte</b>                         | 97 mm                       |
| <b>Inbouwlengte</b>                                 | 230 mm                      |
| <b>Maxi. belasting</b>                              | 2500 kg                     |
| <b>Overrijdbaar</b>                                 | Nee                         |
| <b>Type bedrading</b>                               | Afsluiting                  |
| <b>Aansluitwijze</b>                                | Overig                      |
| <b>Elektrische aansluiting met connectorsysteem</b> | Nee                         |

Dit productblad is gegenereerd op 28-04-2024