



Wibre - GR INB 12XPLED 30GR 3000K 3 S

Grondinbouwarmatuur 12 POW-LED, totaal 15W (1200 lm), 230V, wit 3.000K van V4A RVS 316L stralingshoek 30°, temperatuur <40°C IP67, overrijdbaar tot 1500kg v.v. vierkante opliggende afdekplaat, helder afdekglas v.v. kabelwartel PG13,5, klemme lampvoet inclusief lichtbron type 4.0918.40.02 fabrikaat Wibre

Artikelnummer 30000673
Artikelkortingsgroep 7100
Merk Wibre
Artikelnummer fabrikant 4.0198.40.02

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Materiaal behuizing	Roestvrijstaal (RVS - inox)
Kleur behuizing	Roestvrijstaal (RVS)
Materiaal afdekking	Glas transparant
Nominale spanning	230 - 230 V
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen	Ja
Dimbaar	
Dimbaar Dali-2	
Zonder dimfunctie	Ja
Richtbaar	Nee
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-pa neel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Mediumstralend 20-40°
Beschermingsgraad (IP)	IP67
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	3000 - 3000 K
Breedte	200 mm
Hoogte/diepte	5 mm
Inbouwhoogte/-diepte	260 mm
Inbouwdiameter	175 mm
Maxi. belasting	1500 kg
Overrijdbaar	Nee
Type bedrading	Afsluiting
Aansluitwijze	Overig
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Nee

Dit productblad is gegenereerd op 04-05-2024