



Wibre - FLUORESCENTIEARMATUUR 58W Ø50

58W Fluor. armatuur (T8) 58W, 5200 lm, 230V,
IP67, IK10 Ø 50mm, lengte 1600mm,
lichtgevend deel 1500mm kunststof behuizing
en bevestigingsklemmen IP67, inclusief
lichtbron type 4.1200.58.00 fabrikaat Wibre

Artikelnummer 30000712
Artikelkortingsgroep 7199
Merk Wibre
Artikelnummer fabrikant 4.1200.58.00

Specificaties

Nominale levensduur 0
L80/B10 bij 25 °C
Nominale ledstroom 0 - 0
bij constante stroom
Nom. levensduur 0
L70/B10 bij 25 °C
Energie Efficiëntie Index (EEI)
stroomvoorziening
Nom. levensduur 0
L90/B50 bij 25 °C
Nom. levensduur 0
L80/B50 bij 25 °C
Nominale levensduur 0
L90/B10 bij 25 °C
Uitvoering TL-armatuur volledig
Lichtbron TL-buis D=26 mm
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Lamphouder G13
Kleur behuizing
Materiaal Kunststof
Materiaal afdekking Overig
Vorm Overig
Met puntuitlaat Nee
Met spanningsrail Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Geschikt voor pendelophanging Nee
Geschikt voor wandmontage Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats Nee
Rasteruitvoering Overig
Spanningstype
Nominale spanning 0 - 230 V
Nom. Stroom 0 - 0 mA
Type tandwiel, gereedschap
Regeling inbegrepen Ja
Verwisselbare voorschakelapparaat
Dimmer 0-10 V

Dimmer 1-10 V	
Dimmer DALI	
Dimmer DMX	
Dimmer DSI	
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	
Dimmer GPRS	
Dimmer LineSwitch	
Dimmer fabrikantspecifiek	
Dimmer netspanning modulatie	
Dimmer faseafsnijding	
Dimmer faseaansnijding	
Dimmer programmeerbaar	
Dimmer RF	
Dimmer Sine Wave Reduction	
Dimmer Touch and Dim	
Dimmer Zigbee	
Dimmer met drukknop	
Zonder dimfunctie	
Lichtverdeling	Symmetrisch
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp	
Energie-efficiëntieklasse van de meegeleverde verwisselbare lamp	
Hoogste energie-efficiëntieklasse van de verwisselbare lamp	
Laagste energie-efficiëntieklasse van de verwisselbare lamp	
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	0 h
Constance lichtstroom regeling	
Beschermingsgraad (IP)	
Slagvastheid	
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	
Geschikt voor lampvermogen	0 - 0 W
Systeemvermogen, systeemprestaties	0 W
Effectieve lichtstroom	0 lm
Lichtkleur	
Kleurtemperatuur	0 - 0 K
Kleurweergave-index	
Arbeidsfactor	0
Breedte	0 mm
Hoogte/diepte	0 mm
Lengte	2029 mm
Diameter	0 mm
Type bedrading	
Aantal polen	0
Geleiderdoorsnede	0 mm²

Aansluitwijze
Gloeidraadbrandbaar
heidsproef volgens
IEC 60695-2-11
Compatible met Apple
HomeKit
Compatible met
Google Assistant
Compatible met
Amazon Alexa
Met IFTTT
ondersteuning

Dit productblad is gegenereerd op 04-05-2024