



Wibre - GR INB 3XPLED 10GR 3000K 3 C

Grondinbouwarmatuur 3 POW-LED, totaal 5W (420 lm), 350mA, wit 3.000K van V4A RVS
1.4571 stralingshoek 10° spot, temperatuur <40°C IP67, overrijdbaar tot 2500kg v.v. ronde afdekplaat, helder afdekglas 3 meter onderwater kabel inclusief inbouwbehuizing, type 4.0071.20.02 fabrikaat Wibre

Artikelnummer 30000757
Artikelkortingsgroep 7100
Merk Wibre
Artikelnummer fabrikant 4.0071.20.02

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Materiaal behuizing	Roestvrijstaal (RVS - inox)
Kleur behuizing	Roestvrijstaal (RVS)
Materiaal afdekking	Glas transparant
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen	Nee
Dimbaar	
Dimbaar Dali-2	
Zonder dimfunctie	Ja
Richtbaar	Nee
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-pa neel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem smalstralend 10-20°
Beschermingsgraad (IP)	IP67
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	Zonder
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	3000 - 3000 K
Hoogte/diepte	3 mm
Buitendiameter	115 mm
Inbouwhoogte/-diepte	115 mm
Inbouwdiameter	115 mm
Maxi. belasting	2500 kg
Overrijdbaar	Nee
Type bedrading	Afsluiting
Aansluitwijze	Overig
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Nee

Dit productblad is gegenereerd op 04-05-2024