



Wibre - GR INB 12XPLED 15x40GR 4500K 3 C

Grondinbouwarmatuur 12 POW-LED, totaal 15W (1860lm) 230V wit 4500K van V4A RVS 316L stralingshoek 15x40°, temperatuur <40°C 15° instelbaar, IP67, overrijdbaar tot 1500kg v.v. ronde opliggende afdekplaat, helder afdekglas v.v. wartel PG13,5, v.v. 3mtr gemonteerde kabel type 4.0198.20.03 15x40 fabrikant Wibre

Artikelnummer 30000862
Artikelkortingsgroep 7100
Merk Wibre
Artikelnummer fabrikant 4.0198.20.03 15x40

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Energie-efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Materiaal behuizing	Roestvrijstaal (RVS - inox)
Kleur behuizing	Roestvrijstaal (RVS)
Materiaal afdekking	Glas transparant
Nominale spanning	230 - 230 V
Nom. Stroom	0 - 0 mA
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen	Ja
Zonder dimfunctie	Ja
Richtbaar	Nee
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-pa neel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Mediumstralend 20-40°
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	
Beschermingsgraad (IP)	IP67
Armaturefficiëntie	0 lm/W
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	6000 - 6000 K
Hoogte/diepte	5 mm
Buitendiameter	200 mm
Inbouwhoogte/-diepte	260 mm
Inbouwdiameter	175 mm
Maxi. belasting	1500 kg

Overrijdbaar	Nee
Type bedrading	Afsluiting
Aansluitwijze	Overig
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Nee
Bediening via Bluetooth	
Compatible met Casambi	

Dit productblad is gegenereerd op 05-05-2024