



Eszet Electro - SIL.KABEL 4X 0,75 SIHF

Siliconekabel type SIHF 4x0,75 mm²

Artikelnummer 30001204
Artikelkortingsgroep 4300
Merk Eszet Electro
Artikelnummer 401007504
fabrikant

Specificaties

Geleidermateriaal
Geleideroppervlakte
Nominale 0 mm²
geleiderdoorsnede
AWG-maat
Nominale 0 kcmil
geleiderdoorsnede
(AWG)
Geleiderdiameter 0 mm
Samenstelling
geleider
Geleiderweerstand bij 0 Ohm/km
20°C
Aantal aders 0
Draden gedraaid
Aderisolatie
Specificatie
draadisolatie
Adercodering volgens
HD 308 S2
Identificatie-/codeerkl
eur ader
Adercodering
Aderkleur
Met aardgeleider
Max. toelaatbare 0 °C
geleidertemperatuur
Bescherminingsgeleide
r (geel/groene ader)
Scherm
Litze
Loodmantel
Vochtbarrière
Bewapening/armering
Materiaal bewapening
Dwars waterdichte
kabel
Aantal hulpaders 0
Nominale hulpgeleide 0 mm²
rdoorsnede
Nominale hulpgeleide 0
rdoorsnede (AWG)
Met knaagdierbescher
ming
(Buiten)mantelmateria
al
Specificatie
mantelmateriaal
Mantelkleur
Kabelgeometrie
Euroklasse
brandgedrag volgens

EN 13501-6
 Euroklasse
 rookontwikkeling
 volgens EN 13501-6
 Euroklasse
 brandende vallende
 druppels/deeltjes
 volgens EN 13501-6
 Euroklasse
 corrosiviteit/
 zuurgraad volgens EN
 13501-6
 Halogeenvrij volgens
 EN 60754-1/2
 Brandvertraging
 Rookarm vlgs. EN
 61034-2
 Koudebestendig
 volgens EN
 60811-504+505+506
 Oliebestendig
 volgens IEC
 60811-404
 Leidingbreedte ca. 0 mm
 Leidinghoogte ca. 0 mm
 Isolatiebehoud
 Buitendiameter circa 0 mm
 Toegelaten 0 - 0 °C
 buitentemperatuur
 kabel, flexibele
 montage
 Geschikt als middens
 panningkabel
 Toegelaten 0 - 0 °C
 buitentemperatuur
 kabel, vaste montage
 Geschikt als
 hoogspanningskabel
 Nominale spanning 0 V
 U0
 Min. toegelaten 0 mm
 buigingsstraal,
 stationaire inzet/vast
 geplaatst
 Geschikt voor
 ondergrondse
 installatie
 Nominale spanning U 0 V
 Nom. equivalente 0 mm²
 koperdoorsnede
 bewapening
 Functiebehoud
 Geleidervorm
 Geschikt als
 installatiekabel
 Gecertificeerd voor
 scheepsapplicaties
 Gecertificeerd voor
 luchthaven
 verlichtingskabel
 Max. treksterkte 0 kN
 tijdens aanleggen
 Gewicht 0 kg/km
 Functiebehoud
 volgens BS 6387 CWZ
 Functiebehoud
 volgens EN 50200
 Functiebehoud
 volgens EN 50200
 annex E
 Functiebehoud
 volgens BS 8434-2

**Functiebehoud
 volgens BS 8491
 Functiebehoud
 volgens IEC 60331-3
 Functiebehoud
 volgens IEC 60331-21
 Brandvertraging
 volgens EN 60332-1-2
 Brandvertraging
 volgens EN
 60332-3-21 (Cat A F/R)
 Brandvertraging
 volgens EN
 60332-3-22 (Cat A)
 Brandvertraging
 volgens EN
 60332-3-23 (Cat B)
 Brandvertraging
 volgens EN
 60332-3-24 (Cat C)
 Brandvertraging
 volgens EN
 60332-3-25 (Cat D)
 Halogeenvrij volgens
 EN 60754-1
 Halogeenvrij volgens
 EN 60754-2
 Halogeenvrij volgens
 EN 60754-3**

Dit productblad is gegenereerd op 03-05-2024