



Eldra - VD-DRAAD 1,5 ROOD ECA

VD-DRAAD (H07V-U) ECA 1,5 mm² rood

Artikelnummer	5020170131
Artikelkortingsgroep	3140
Merk	Eldra
Artikelnummer fabrikant	20101.01312.0040.E
GTIN	08716286422505

Specificaties

Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	
Geschikt als middenspanningskabel	
Functiebehoud	
Rookarm vlgs. EN 61034-2	
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	
Brandvertraging	
Geschikt als hoogspanningskabel	
Isolatiebehoud	
Geleidermateriaal	
Geleideroppervlakte	
Nominale geleiderdoorsnede	0 mm²
AWG-maat	
Nominale geleiderdoorsnede (AWG)	0 kcmil
Geleiderdiameter	0 mm
Samenstelling geleider	
Geleiderweerstand bij 20°C	0 Ohm/km
Aantal aders	0
Draden gedraaid	
Aderisolatie	
Specificatie draadisolatie	
Adercodering volgens HD 308 S2	
Identificatie-/codekleur ader	
Adercodering	
Aderkleur	
Met aardgeleider	
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	0 °C
Scherm	
Litze	
Loodmantel	
Vochtbarrière	
Bewapening/armering	
Materiaal bewapening	
Dwars waterdichte kabel	
Aantal hulpaders	0
Nominale hulpgeleiderdoorsnede	0 mm²

Nominale hulpgeleide 0
 rdoorsnede (AWG)
 Met knaagdierbescher
 ming
 (Buiten)mantelmateria
 al
 Specificatie
 mantelmateriaal
 Mantelkleur
 Kabelgeometrie
 Brandvertraging
 volgens IEC 60332-1-2
 Brandvertraging
 volgens IEC
 60332-3-21 (Cat A F/R)
 Brandvertraging
 volgens IEC
 60332-3-22 (Cat A)
 Brandvertraging
 volgens IEC
 60332-3-23 (Cat B)
 Brandvertraging
 volgens IEC
 60332-3-24 (Cat C)
 Brandvertraging
 volgens IEC
 60332-3-25 (Cat D)
 Rookarm vlgs. IEC
 61034-2
 Halogeenvrij volgens
 IEC 60754-1
 Halogeenvrij volgens
 IEC 60754-2
 Halogeenvrij volgens
 IEC 60754-3
 Euroklasse
 brandgedrag volgens
 EN 13501-6
 Euroklasse
 rookontwikkeling
 volgens EN 13501-6
 Euroklasse
 brandende vallende
 druppels/deeltjes
 volgens EN 13501-6
 Euroklasse
 corrosiviteit/
 zuurgraad volgens EN
 13501-6
 Functiebehoud
 volgens IEC 60331-1
 Functiebehoud
 volgens IEC 60331-2
 Functiebehoud
 volgens IEC 60331-3
 Functiebehoud
 volgens EN 50200
 Functiebehoud
 volgens EN 50200
 annex E
 Oliebestendig
 volgens IEC
 60811-404
 Koudebestendig
 volgens EN
 60811-504+505+506
 Leidingbreedte ca. 0 mm
 Leidinghoogte ca. 0 mm
 Buitendiameter circa 0 mm
 Toegelaten 0 - 0 °C
 buitentemperatuur
 kabel, flexibele

montage	
Toegelaten	0 - 0 °C
buitentemperatuur	
kabel, vaste montage	
Nominale spanning	0 V
U0	
Min. toegelaten	0 mm
buigingsstraal,	
stationaire inzet/vast	
geplaatst	
Geschikt voor	
ondergrondse	
installatie	
Nominale spanning U	0 V
Nom. equivalente	0 mm ²
koperdoorsnede	
bewapening	
Geleidervorm	
Geschikt als	
installatiekabel	
Gecertificeerd voor	
scheepsapplicaties	
Gecertificeerd voor	
luchthaven	
verlichtingskabel	
Max. treksterkte	0 kN
tijdens aanleggen	
Gewicht	0 kg/km
Aantal strengen per	0
geleider	
Streng diameter	0 mm
Isolatiebehoud	
volgens DIN VDE	
0472-814	
Functiebehoud	
volgens DIN 4102-12	
Functiebehoud	
volgens BS 6387 CWZ	
Functiebehoud	
volgens BS 8434-2	
Functiebehoud	
volgens BS 8491	
Dit productblad is gegenereerd op 02-05-2024	