



3F Filippi - 3F LINDA LED 2x24 L1270 EP/IN



3F Linda LED 2x24W EP/IN L1270 voorzien van 2x LED module 24W/840, kleurtemperatuur 4000K, Ra>80, 230V, 50/60Hz, voorzien van geïntegreerde nood unit, slagvast polycarbonaat grijze (RAL7035) behuizing, voorzien van polycarbonaat prismatische UV bestendige, gesatineerde kap, IP65, IK10 (20J) tevens voorzien van RVS klemmen en 1 kabelingang via PG 13,5 wartel, lxbxh 1270mmx160mmx100mm, fabrikaat 3F Filippi, code 58600/IN

Artikelnummer 100268
Artikelkortingsgroep 6101
Merk 3F Filippi
Artikelnummer 58600/IN
fabrikant

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Geschikt voor wandmontage
Geschikt voor pendelophanging
Geschikt voor plafondmontage
Geschikt voor inbouwmontage
Geschikt voor opbouwmontage
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Lamptype
Met lichtbron
Geschikt voor aantal lampen 0
Lamphouder
Materiaal behuizing
Oppervlaktebescherming behuizing
Kleur behuizing
Materiaal afdekking
Rasteruitvoering
Spanningstype
Nom. spanning 0 - 0 V
Nom. stroom 0 - 0 mA
Voorschakelapparaat inbegrepen
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Dimbaar 0-10 V
Dimbaar 1-10 V
Dimbaar Dali-2

Dimbaar DALI
 Dimbaar DMX
 Dimbaar DSI
 Dimbaar met
 potentiometer
 (geïntegreerd)
 Dimbaar GPRS
 Dimbaar LineSwitch
 Dimming
 fabrikantspecifiek
 Dimbaar netspanning
 smodulatie
 Dimbaar
 faseafsnijding
 Dimbaar
 faseaansnijding
 Dimming
 programmeerbaar
 Dimbaar RF
 Dimbaar Sine Wave
 Reduction
 Dimbaar Touch and
 Dim
 Dimbaar Zigbee
 Dimbaar met push-
 button
 Dimming afhankelijk
 van
 voorschakelapparaat
 Zonder dimfunctie
 Lichtverdeler
 Lichtverdeling
 Stralingshoek
 Kleur consistentie
 (McAdam ellips)
 Lichtuitrede
 Energie-
 efficiëntieklasse van
 de ingebouwde lamp
 Energie-
 efficiëntieklasse van
 de meegeleverde
 uitwisselbare lamp
 Hoogste energie-
 efficiëntieklasse van
 de uitwisselbare lamp
 Laagste energie-
 efficiëntieklasse van
 de uitwisselbare lamp
 Energie Efficiëntie
 Index (EEL)
 stroomvoorziening
 Energie Efficiëntie 0
 Index (EEL)
 Nom. levensduur 0 h
 L70/B50 bij 25 °C
 Nom. levensduur 0 h
 L70/B10 bij 25 °C
 Nom. levensduur 0 h
 L80/B10 bij 25 °C
 Nom. levensduur 0 h
 L90/B10 bij 25 °C
 Lumenbehoud bij 0 %
 gemiddelde
 levensduur van
 35.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Nom. levensduur 0 h
 L80/B50 bij 25 °C
 Lumenbehoud bij 0 %
 gemiddelde
 levensduur van

**50.000 uur bij 25 °C
omgeving (tq)**
Nom. levensduur 0 h
L90/B50 bij 25 °C
Lumenbehoud bij 0 %
gemiddelde
levensduur van
75.000 uur bij 25 °C
omgeving (tq)
Uitval bij gemiddelde 0 %
levensduur van
35.000 uur bij 25 °C
omgeving (tq)
Uitval bij gemiddelde 0 %
levensduur van
50.000 uur bij 25 °C
omgeving (tq)
Uitval bij gemiddelde 0 %
levensduur van
75.000 uur bij 25 °C
omgeving (tq)
Max. aantal armaturen 0
per leidingbeveiliging
sschakelaar B16
Max. aantal armaturen 0
per leidingbeveiliging
sschakelaar C16
Beschermingsgraad
(IP)
Beschermingsgraad
(NEMA)
Slagvastheid
Beschermingsklasse
Verlichtingsarmatuur
met begrensde opper
vlaktetemperatuur "D-
teken"
Nom. omgevingstemp 0 - 0 °C
eratuur volgens
IEC62722-2-1
Geschikt voor
noodverlichting
Noodstroomvoorzieni
ng geïntegreerd
Met bewegingssensor
Met lichtsensor
Afdekking armatuur
met thermisch
isolatiemateriaal
mogelijk
Met luchtsleuven
Gloeidraadtest
volgens IEC
60695-2-11
Geschikt voor 0 - 0 W
lampvermogen
Lichtkleur volgens EN
12464-1
Max. 0 W
stroomvermogen
Specifieke 0 lm/W
lichtstroom armatuur
Effectieve lichtstroom 0 lm
volgens IEC 62722-2-1
Lichtkleur
Kleurtemperatuur 0 - 0 K
Flikkerende waarde 0
Pst LM
Kleurweergave-index
Vermogensfactor 0
Stroboscoopeffectwa 0
arde SVM

**Constance lichtstroom
regeling**
Breedte 0 mm
Hoogte/diepte 0 mm
Lengte 0 mm
Buitendiameter 0 mm
Inbouwlengte 0 mm
Inbouwbreedte 0 mm
Inbouwhoogte/diepte 0 mm
Inbouwdiameter 0 mm
Soort bedrading
Aantal polen 0
Geleiderdoorsnede 0 mm²
Aansluitwijze
Totale harmonische 0
vervorming (THD)
Fotobiologische
veiligheid conform EN
62471
Verblindingsbegrenzi 0
ng (UGR)
Lichtsterkte 0 cd
Kleurtemperatuur
regelbaar
Lichtstroom regelbaar
Stralingshoek
regelbaar
Bediening via
Bluetooth
Compatible met Apple
HomeKit
Compatible met
Google Assistant
Compatible met
Amazon Alexa
Met IFTTT
ondersteuning

Dit productblad is gegenereerd op 29-11-2020