



Eupen -

Installatiekabel type VG-YMvKas-mb Kema
keur, klasse 2 = samengeslagen 4x16 mm²

Artikelnummer 0840220401
Artikeltortingsgroep 3008
Merk Eupen
Artikelnummer D402060
fabrikant

Specificaties

Geleidermateriaal Koper, blank
Nominale 16 mm²
geleiderdoorsnede
Samenstelling Klasse 2 =
geleider samengeslagen
Geleidervorm Rond
Aantal aders 4
Aderisolatie XLPE (VPE)
Adercodering Kleur
Beschermingsgeleide Nee
r (geel/groene ader)
Scherm Nee
Litze Nee
Aantal hulpaders 0
Nominale doorsnede 0 mm²
hulpgeleider (ader)
Loodmantel Nee
Concentrische Zonder
geleider
Nominale doorsnede 0 mm²
concentrische
geleider
Bewapening Ja
(Buiten)mantelmateriaal PVC
al
Mantelkleur Grijs
Halogeenvrij volgens Nee
EN 60754-1/2
Brandvertraging Conform IEC/EN
60332-3-24
Rookarm vlgs. EN Nee
61034-2
Isolatiebehoud Nee
Functiebehoud Nee
Buitendiameter circa 23.9 mm
Max. toelaatbare 90 °C
geleidertemperatuur
Toegelaten -5 - 90 °C
buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage
Toegelaten -20 - 90 °C
buitentemperatuur
kabel, vaste montage
Nominale spanning 600 kV
U0
Nominale spanning U 1 kV

Dit productblad is gegenereerd op 28-04-2024