



Eszet Electro - N 2X 1,5

Eszetflex type N 2x1,5 mm²

Artikelnummer 1140170215
Artikelkortingsgroep 3500
Merk Eszet Electro

Specificaties

Geleidermateriaal
Geleideroppervlakte
Geleiderdiameter 0 mm
Nominale geleiderdoorsnede 0 mm²
AWG-maat
Samenstelling geleider Klasse 5 = soepel
Aantal aders 0
Aantal groepen 0
getwist
Getwist Nee
Aderisolatie PVC
Specificatie draadisolatie
Adercodering volgens HD 308 S2
Adercodering Cijfers
Afscherming groepen
Samenslag
Afscherming collectief
Overlangs
waterdichte kabel
Dwars waterdichte kabel
Geschikt voor ondergrondse installatie Nee
Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond
Chemische bescherming
(Buiten)mantelmateriaal PVC
al
Specificatie mantelmateriaal
Mantelkleur
Bewapening/armering
Materiaal bewapening
Kabelgeometrie
Euroklasse
brandgedrag volgens EN 13501-6
Euroklasse
rookontwikkeling volgens EN 13501-6
Euroklasse
brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6
Euroklasse
corrosiviteit/

zuurgraad volgens EN 13501-6	
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	
Brandvertraging	
Rookarm vlgs. EN 61034-2	
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	
Olieresistent(bestendig) volgens IEC 60811-404	
Isolatiebehoud vlgs. IEC 60331	
Functiebehoud	Nee
Buitendiameter circa	0 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding	0 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging	0 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	0 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-5 - 80 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-40 - 80 °C
Categorie	
NVP-waarde (nominal velocity of propagation - nominale voortplantingssnelheid)	0 %
UV-bestendig	Nee
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	
Scheidingsklasse volgens EN 50174-2	
Geschikt als telefoonkabel	
Geschikt als computer data kabel	
Geschikt als signaalkabel	
Gewicht	0 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 08-05-2024