



Eszet Electro - N 4X 1,5

Eszetflex type N 4x1,5 mm²

Artikelnummer 1140170415
Artikelkortingsgroep 3500
Merk Eszet Electro
Artikelnummer 10133206
fabrikant

Specificaties

Kabeltype
Geleidermateriaal
Geleideroppervlakte
Geleiderdiameter 0 mm
Nominale geleiderdoorsnede 0 mm²
AWG-maat
Samenstelling Klasse 5 = soepel
geleider
Aantal aders 0
Aantal groepen 0
getwist
Getwist Nee
Aderisolatie PVC
Specificatie
draadisolatie
Adercodering volgens
HD 308 S2
Adercodering Cijfers
Afscherming groepen
Samenslag
Afscherming
collectief
Overlangs
waterdichte kabel
Dwars waterdichte
kabel
Geschikt voor Nee
ondergrondse
installatie
Type keuring voor
verwerking in
aarde/ondergrond
Chemische
bescherming
(Buiten)mantelmateriaal PVC
al
Specificatie
mantelmateriaal
Mantelkleur
Bewapening/armering
Materiaal bewapening
Kabelgeometrie
Euroklasse
brandgedrag volgens
EN 13501-6
Euroklasse
rookontwikkeling
volgens EN 13501-6
Euroklasse
brandende vallende
druppels/deeltjes

volgens EN 13501-6
 Euroklasse
 corrosiviteit/
 zuurgraad volgens EN
 13501-6
 Halogeenvrij volgens
 EN 60754-1/2
 Halogeenvrij volgens
 IEC 60754-2
 Brandvertraging
 Rookarm vlgs. EN
 61034-2
 Rookarm vlgs. IEC
 61034-2
 Oliebestendig
 volgens IEC
 60811-404
 Olieresistent(bestendi
 g) volgens IEC
 60811-404
 Isolatiebehoud vlgs.
 IEC 60331
 Functiebehoud Nee
 Buitendiameter circa 0 mm
 Min. toegelaten 0 mm
 buigingsstraal,
 flexibele inzet met
 coulissegeleiding
 Min. toegelaten 0 mm
 buigingsstraal,
 flexibele inzet/vrije
 beweging
 Min. toegelaten 0 mm
 buigingsstraal,
 stationaire inzet/vast
 geplaatst
 Toegelaten -5 - 80 °C
 buitentemperatuur
 kabel, flexibele
 montage
 Toegelaten -40 - 80 °C
 buitentemperatuur
 kabel, vaste montage
 Categorie
 NVP-waarde (nominal 0 %
 velocity of
 propagation -
 nominale voortplantin
 gssnelheid)
 UV-bestendig Nee
 Gecertificeerd voor
 scheepsapplicaties
 Scheidingsklasse
 volgens EN 50174-2
 Geschikt als
 telefoonkabel
 Geschikt als
 computer data kabel
 Geschikt als
 signaalkabel
 Gewicht 0 kg/km
 Compatibel met
 Grade2TV volgens XP-
 C 90-483
 Compatibel met
 Grade3TV volgens XP-
 C 90-483
 Dit productblad is gegenereerd op 27-04-2024