



Eszet Electro - HSLH 2X1,5 ZGG

Halogeen vrije stuurstroomkabel type HSLH-OZ
2x1,5 mm²

Artikelnummer 1148170215
Artikelkortingsgroep 3523
Merk Eszet Electro
Artikelnummer 40036106
fabrikant

Specificaties

Rookarm vlgs. EN
61034-2
Halogeen vrij volgens
EN 60754-1/2
Brandvertraging
Beschermsgeleide
r (geel/groene ader)
Geleidermateriaal
Geleideroppervlakte
AWG-maat
Nominale 0 kcmil
geleiderdoorsnede
(AWG)
Nominale 0 mm²
geleiderdoorsnede
Samenstelling
geleider
Aantal strengen per 0
geleider
Streng diameter 0 mm
Geleiderweerstand bij 0 Ohm/km
20°C
Aantal aders 0
Aantal groepen 0
getwist
Afscherming groepen
Getwist
Afscherming
collectief
Aderisolatie
Specificatie
draadisolatie
Adercodering volgens
HD 308 S2
Adercodering
Met aardgeleider
Litze
Draagorgaan
(Buiten)mantelmateriaal
al
Specificatie
mantelmateriaal
Mantelkleur
Scherms
Kabelgeometrie
Vochtbarrière
Beschermd tegen
torderen
Bewapening/armering
Materiaal bewapening
Brandvertraging

volgens IEC 60332-1-2
 Brandvertraging
 volgens IEC
 60332-3-21 (Cat A F/R)
 Brandvertraging
 volgens IEC
 60332-3-22 (Cat A)
 Brandvertraging
 volgens IEC
 60332-3-23 (Cat B)
 Brandvertraging
 volgens IEC
 60332-3-24 (Cat C)
 Brandvertraging
 volgens IEC
 60332-3-25 (Cat D)
 Rookarm vlgs. IEC
 61034-2
 Halogeenvrij volgens
 IEC 60754-1
 Halogeenvrij volgens
 IEC 60754-2
 Halogeenvrij volgens
 IEC 60754-3
 Euroklasse
 brandgedrag volgens
 EN 13501-6
 Euroklasse
 rookontwikkeling
 volgens EN 13501-6
 Euroklasse
 brandende vallende
 druppels/deeltjes
 volgens EN 13501-6
 Euroklasse
 corrosiviteit/
 zuurgraad volgens EN
 13501-6
 Oliebestendig
 volgens IEC
 60811-404
 Koudebestendig
 volgens EN
 60811-504+505+506
 Aantal hulppersen 0
 Nominale hulppersen 0 mm²
 doorsnede
 Nominale hulppersen 0
 doorsnede (AWG)
 Leidingbreedte ca. 0 mm
 Leidinghoogte ca. 0 mm
 Buitendiameter circa 0 mm
 Min. toegelaten
 buigingsstraal,
 flexibele inzet met
 coulissegeleiding
 Min. toegelaten 0 mm
 buigingsstraal,
 flexibele inzet/vrije
 beweging
 Min. toegelaten 0 mm
 buigingsstraal,
 stationaire inzet/vast
 geplaatst
 Toegelaten 0 - 0 °C
 buitentemperatuur
 kabel, flexibele
 montage
 Toegelaten 0 - 0 °C
 buitentemperatuur
 kabel, vaste montage
 Nominale spanning 0 V

U0

Nominale spanning U 0 V

Geleidervorm

Max. treksterkte 0 kN

tijdens aanleggen

Max. toelaatbare 0 °C

geleidertemperatuur

Gewicht 0 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 03-05-2024