



Holophane -

Vantage LED verlichtingsarmatuur ca. 15.000 lumen, 4.000K, Ra. 80, aluminium behuizing (RAL9016), prismatische kunststof lens, "medium" lichtdistributie, IP65, 128 Watt, v.v. 1 dimbare DALI controllers, omgevingstemperatuur Ta. = -20°C tot +50°C v.v. 3 meter 5 aderige aansluitkabel, incl. ophanghaak + karabijnhaak, fabrikaat Holophane type VAN.LA154.MD.C1.D4

Artikelnummer 102904
Artikelkortingsgroep 6003
Merk Holophane
Artikelnummer VAN.2.LA154.MD.C1.D
fabrikant 4.NLD

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats	Nee
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Kunststof gestructureerd
Nominale spanning	230 - 230 V
Noodunit geïntegreerd	Nee
Nominale ledstroom bij constante stroom	700 - 700 mA
Regeling inbegrepen	Ja
Dimmer 0-10 V	Nee
Dimmer 1-10 V	Nee
Dimmer DALI	Ja
Dimmer DMX	Nee
Dimmer programmeerbaar	Nee
Dimmer DSI	Nee
Dimmer RF	Nee
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	Nee
Dimmer GPRS	Nee
Dimmer LineSwitch	Nee
Dimmer fabrikantspecifiek	Nee
Dimmer netspanning modulatie	Nee
Dimmer faseafsnijding	Nee
Dimmer faseaansnijding	Nee
Dimmer Sine Wave Reduction	Nee

Dimmer Touch and Dim	Nee
Dimmer Zigbee	Nee
Dimmer met drukknop	Nee
Zonder dimfunctie	Nee
Lichtverdeler	Refractorlens
Lichtverdeling	Symmetrisch
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Direct-/indirectaandee	Nee
I apart regelbaar	
Energie-efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	140000 h
Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C	140000 h
Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C	140000 h
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Geschikt voor noodverlichting	Ja
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Systeemvermogen, systeemprestaties	128 W
Effectieve lichtstroom	14756 lm
Lichtkleur	Wit
Armaturefficiëntie	128 lm/W
Kleurtemperatuur	4000 - 4000 K
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Arbeidsfactor	0.98
Hoogte/diepte	520 mm
Diameter	524 mm
Ophanging meegeleverd	Ja
Type bedrading	Afsluiting
Aansluitwijze	Overig

Dit productblad is gegenereerd op 04-05-2024