



TKF - TEL.KAB 20X4X0,5 N88 HV CCA

Telefoonkabel 20x4x0,5 mm Norm 88 CCA
halogeenvrij

Artikelnummer 0601591023

Artikeltortingsgroep 5999

Merk TKF

Specificaties

Bewapening Nee

Geleidermateriaal Koper

Geleideroppervlakte Blank

Geleiderdiameter 0.5 mm

Nominale 0.19 mm²

geleiderdoorsnede

AWG-maat

Samenstelling Klasse 1 = massief

geleider

Aantal aders 80

Aantal groepen 20

getwist

Getwist Per vier

Aderisolatie

Specificatie

draadisolatie

Adercodering volgens

HD 308 S2

Adercodering Kleur

Afscherming groepen Zonder

Samenslag

Afscherming Zonder

collectief

Overlangs

waterdichte kabel

Dwars waterdichte

kabel

Geschikt voor

ondergrondse

installatie

Type keuring voor

verwerking in

aarde/ondergrond

Chemische

bescherming

(Buiten)mantelmateriaal

al

Specificatie

mantelmateriaal

Mantelkleur Grijs

Bewapening/armering

Materiaal bewapening

Kabelgeometrie

Euroklasse Cca

brandgedrag volgens

EN 13501-6

Euroklasse s1

rookontwikkeling

volgens EN 13501-6

Euroklasse d1

brandende vallende

druppels/deeltjes

volgens EN 13501-6

Euroklasse	a1
corrosiviteit/ zuurgraad volgens EN 13501-6	
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	
Brandvertraging	Volgens IEC/EN 60332-1-2
Rookarm vlgs. EN 61034-2	Ja
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	
Olieresistent(bestendi g) volgens IEC 60811-404	
Isolatiebehoud vlgs. IEC 60331	
Functiebehoud	
Buitendiameter circa	21.3 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding	0 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging	0 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	171 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	0 - 55 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	5 - 55 °C
Categorie	
NVP-waarde (nominal velocity of propagation - nominale voortplantin gssnelheid)	0 %
UV-bestendig	
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	
Scheidingsklasse volgens EN 50174-2	
Geschikt als telefoonkabel	Ja
Geschikt als computer data kabel	
Geschikt als signaalkabel	Ja
Gewicht	0 kg/km
Dit productblad is gegenereerd op 29-04-2024	