



Eszet Electro - COAX 12 ONGEPANTSERD GRIJS D200

coaxiaalkabel 75 ohm type 12 grijs
ongepantserd doos 200 mtr.

Artikelnummer 6500121502
Artikeltortingsgroep 4700
Merk Eszet Electro
Artikelnummer 10039050203B00
fabrikant

Specificaties

Bewapening
Halogeenvrij volgens
EN 60754-1/2
Dubbel paar
coaxkabel (twin)
Dubbel geleider
coaxkabel (twinax)
Diameter 0 mm
binnengeleider
Materiaal
binnengeleider
Binnengeleideropperv
lakte
Klasse binnengeleider
Diameter 0 mm
buitengeleider
Materiaal
buitengeleider
Buitengeleideroppervl
akte
Uitvoering
buitengeleider
Dielectricum
Aantal schermlagen 0
Bewapening/armering
Materiaal bewapening
Met knaagdierbescher
ming
(Buiten)mantelmateria
al
Specificatie
mantelmateriaal
Mantelkleur
Aantal mantellagen 0
Brandvertraging
volgens IEC 60332-1-2
Brandvertraging
volgens IEC
60332-3-21 (Cat A F/R)
Brandvertraging
volgens IEC
60332-3-22 (Cat A)
Brandvertraging
volgens IEC
60332-3-23 (Cat B)
Brandvertraging
volgens IEC
60332-3-24 (Cat C)

Brandvertraging
 volgens IEC
 60332-3-25 (Cat D)
 Rookarm vlgs. IEC
 61034-2
 Halogeenvrij volgens
 IEC 60754-1
 Halogeenvrij volgens
 IEC 60754-2
 Halogeenvrij volgens
 IEC 60754-3
 Euroklasse
 brandgedrag volgens
 EN 13501-6
 Euroklasse
 rookontwikkeling
 volgens EN 13501-6
 Euroklasse
 brandende vallende
 druppels/deeltjes
 volgens EN 13501-6
 Euroklasse
 corrosiviteit/
 zuurgraad volgens EN
 13501-6
 Funktiebehoud
 volgens IEC 60331-23
 UV-bestendig
 Golfweerstand, 0 Ohm
 impedantie
 Buitendiameter circa 0 mm
 Min. toegelaten 0 mm
 buigingsstraal,
 flexibele inzet met
 coulissegeleiding
 Min. toegelaten 0 mm
 buigingsstraal,
 flexibele inzet/vrije
 beweging
 Min. toegelaten 0 mm
 buigingsstraal,
 stationaire inzet/vast
 geplaatst
 Max. treksterkte 0 kN
 tijdens aanleggen
 Geschikt voor
 ondergrondse
 installatie
 Type keuring voor
 verwerking in
 aarde/ondergrond
 Toegelaten 0 - 0 °C
 buitentemperatuur
 kabel, flexibele
 montage
 Toegelaten 0 - 0 °C
 buitentemperatuur
 kabel, vaste montage
 Gewicht 0 kg/km
 Dit productblad is gegenereerd op 16-04-2024