



# Legrand Nederland - F/UTP C6A 4P DCA TWIN GEEL H500

LCS kabel 2xF/UTP Cat6A 500m Dca

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| <b>Model</b>                | LCS               |
| <b>Artikelnummer</b>        | L032878           |
| <b>Artikelkortingsgroep</b> | LEGM3             |
| <b>Merk</b>                 | Legrand Nederland |
| <b>Artikelnummer</b>        | 032878            |
| <b>fabrikant</b>            |                   |
| <b>GTIN</b>                 | 03245060328788    |

## Specificaties

|                                                         |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Geleidermateriaal</b>                                | Koper                |
| <b>Geleideroppervlakte</b>                              | Blank                |
| <b>Geleiderdiameter</b>                                 | 0.54 mm              |
| <b>Nominale geleiderdoorsnede</b>                       | 0.23 mm <sup>2</sup> |
| <b>AWG-maat</b>                                         | 24                   |
| <b>Samenstelling geleider</b>                           | Klasse 1 = massief   |
| <b>Aantal aders</b>                                     | 16                   |
| <b>Aantal groepen</b>                                   | 8                    |
| <b>getwist</b>                                          |                      |
| <b>Getwist</b>                                          | Per twee             |
| <b>Aderisolatie</b>                                     | Overig               |
| <b>Specificatie draadisolatie</b>                       | PE                   |
| <b>Adercodering volgens HD 308 S2</b>                   | Nee                  |
| <b>Adercodering</b>                                     | Kleur                |
| <b>Afscherming groepen</b>                              | Zonder               |
| <b>Samenslag</b>                                        | Bundels              |
| <b>Afscherming collectief</b>                           | Folie                |
| <b>Overlangs</b>                                        | Nee                  |
| <b>waterdichte kabel</b>                                |                      |
| <b>Dwars waterdichte kabel</b>                          | Ja                   |
| <b>Geschikt voor ondergrondse installatie</b>           | Nee                  |
| <b>Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond</b> | Overig               |
| <b>Chemische bescherming (Buiten)mantelmateriaal</b>    | Overig               |
| <b>Specificatie mantelmateriaal</b>                     | PE                   |
| <b>Mantelkleur</b>                                      | Geel                 |
| <b>Bewapening/armering</b>                              | Zonder               |
| <b>Kabelgeometrie</b>                                   | Rond                 |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>            | Ja                   |
| <b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>                        | Ja                   |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>                 | Ja                   |

|                                                                                        |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>                                                | Ja          |
| <b>Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6</b>                                       | Dca         |
| <b>Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6</b>                                  | s2          |
| <b>Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6</b>              | d2          |
| <b>Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6</b>                           | a2          |
| <b>Buitendiameter circa</b>                                                            | 7.7 mm      |
| <b>Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding</b>           | 51 mm       |
| <b>Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst</b>                | 25.5 mm     |
| <b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage</b>                           | 0 - 50 °C   |
| <b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage</b>                               | -20 - 60 °C |
| <b>Categorie</b>                                                                       | 6A (IEC)    |
| <b>NVP-waarde (nominal velocity of propagation - nominale voortplantin gssnelheid)</b> | 78 %        |
| <b>UV-bestendig</b>                                                                    | Nee         |
| <b>Gecertificeerd voor scheepsapplicaties</b>                                          | Nee         |
| <b>Geschikt als telefoonkabel</b>                                                      | Ja          |
| <b>Geschikt als computer data kabel</b>                                                | Ja          |
| <b>Gewicht</b>                                                                         | 107 kg/km   |

Dit productblad is gegenereerd op 30-04-2024