



Eldra - RE-2X(ST)YV 12X2X1,3 DCA-S3 PIMF ZWART

Instrumentatiekabel RE-2X(ST)Yv pimf
12x2x1,3 mm² zwart CPR klasse: Dca-s3,d2,a3

Model	RE-2X(st)Yv PiMF Dca
Variant	12 x 2 x 1,3 mm ² BK
Artikelnummer	2064661232
Artikeltortingsgroep	5999
Merk	Eldra
Artikelnummer fabrikant	40226.09950.0182.D
GTIN	08716286467131

Specificaties

Bewapening	Nee
Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Geleiderdiameter	0 mm
Nominale geleiderdoorsnede	1.3 mm ²
AWG-maat	
Samenstelling geleider	Klasse 2 = samengeslagen
Aantal aders	24
Aantal groepen getwist	12
Getwist	Per twee
Aderisolatie	Polyolefine
Specificatie draadisolatie	XLPE (VPE)
Adercodering volgens HD 308 S2	Nee
Adercodering	Kleuren en cijfers
Afscherming groepen	Folie
Samenslag	Lagen
Afscherming collectief	Folie
Overlangs	Nee
waterdichte kabel	
Dwars waterdichte kabel	Nee
Geschikt voor ondergrondse installatie	Ja
Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond	
Chemische bescherming	Zonder
(Buiten)mantelmateriaal	PVC
Specificatie mantelmateriaal	Overig
Mantelkleur	Zwart
Bewapening/armering	Zonder
Materiaal bewapening	
Kabelgeometrie	Rond
Euroklasse	Dca
brandgedrag volgens	

EN 13501-6	
Euroklasse	s3
rookontwikkeling	
volgens EN 13501-6	
Euroklasse	d2
brandende vallende	
druppels/deeltjes	
volgens EN 13501-6	
Euroklasse	a3
corrosiviteit/	
zuurgraad volgens EN	
13501-6	
Halogeenvrij volgens	Nee
EN 60754-1/2	
Halogeenvrij volgens	Nee
IEC 60754-2	
Brandvertraging	Conform IEC/EN 60332-3-24
Rookarm vlgs. EN	Nee
61034-2	
Rookarm vlgs. IEC	Nee
61034-2	
Oliebestendig	Nee
volgens IEC	
60811-404	
Olieresistent(bestendi	Nee
g) volgens IEC	
60811-404	
Isolatiebehoud vlgs.	Nee
IEC 60331	
Functiebehoud	Zonder
Buitendiameter circa	21.5 mm
Min. toegelaten	0 mm
buigingsstraal,	
flexibele inzet met	
coulissegeleiding	
Min. toegelaten	0 mm
buigingsstraal,	
flexibele inzet/vrije	
beweging	
Min. toegelaten	0 mm
buigingsstraal,	
stationaire inzet/vast	
geplaatst	
Toegelaten	-5 - 50 °C
buitentemperatuur	
kabel, flexibele	
montage	
Toegelaten	-30 - 70 °C
buitentemperatuur	
kabel, vaste montage	
Categorie	Zonder
NVP-waarde (nominal	0 %
velocity of	
propagation -	
nominale voortplantin	
gssnelheid)	
UV-bestendig	Ja
Gecertificeerd voor	Nee
scheepsapplicaties	
Scheidingsklasse	
volgens EN 50174-2	
Geschikt als	Nee
telefoonkabel	
Geschikt als	Nee
computer data kabel	
Geschikt als	Ja
signaalkabel	
Gewicht	0 kg/km
Dit productblad is gegenereerd op 29-04-2024	