



# Eldra - RE-2X(ST)YV 8X2X0,75 DCA-S3 PIMF ZWART

Instrumentatiekabel RE-2X(ST)Yv pimf  
8x2x0,75 mm<sup>2</sup> zwart CPR klasse: Dca-s3,d2,a3

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| <b>Model</b>                   | RE-2X(st)Yv PiMF Dca            |
| <b>Variant</b>                 | 8 x 2 x 0,75 mm <sup>2</sup> BK |
| <b>Artikelnummer</b>           | 2064620832                      |
| <b>Artikeltortingsgroep</b>    | 3703                            |
| <b>Merk</b>                    | Eldra                           |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 40226.09943.0182.D              |
| <b>GTIN</b>                    | 08716286466929                  |

## Specificaties

|                                                         |                          |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Bewapening</b>                                       | Nee                      |
| <b>Geleidermateriaal</b>                                | Koper                    |
| <b>Geleideroppervlakte</b>                              | Blank                    |
| <b>Geleiderdiameter</b>                                 | 0 mm                     |
| <b>Nominale geleiderdoorsnede</b>                       | 0.75 mm <sup>2</sup>     |
| <b>AWG-maat</b>                                         |                          |
| <b>Samenstelling geleider</b>                           | Klasse 2 = samengeslagen |
| <b>Aantal aders</b>                                     | 16                       |
| <b>Aantal groepen getwist</b>                           | 8                        |
| <b>Getwist</b>                                          | Per twee                 |
| <b>Aderisolatie</b>                                     | Polyolefine              |
| <b>Specificatie draadisolatie</b>                       | XLPE (VPE)               |
| <b>Adercodering volgens HD 308 S2</b>                   | Nee                      |
| <b>Adercodering</b>                                     | Kleuren en cijfers       |
| <b>Afscherming groepen</b>                              | Folie                    |
| <b>Samenslag</b>                                        | Lagen                    |
| <b>Afscherming collectief</b>                           | Folie                    |
| <b>Overlangs</b>                                        | Nee                      |
| <b>waterdichte kabel</b>                                |                          |
| <b>Dwars waterdichte kabel</b>                          | Nee                      |
| <b>Geschikt voor ondergrondse installatie</b>           | Ja                       |
| <b>Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond</b> |                          |
| <b>Chemische bescherming (Buiten)mantelmateriaal</b>    | Zonder PVC               |
| <b>Specificatie mantelmateriaal</b>                     | Overig                   |
| <b>Mantelkleur</b>                                      | Zwart                    |
| <b>Bewapening/armering</b>                              | Zonder                   |
| <b>Materiaal bewapening</b>                             |                          |
| <b>Kabelgeometrie</b>                                   | Rond                     |
| <b>Euroklasse brandgedrag volgens</b>                   | Dca                      |

|                                              |                              |
|----------------------------------------------|------------------------------|
| <b>EN 13501-6</b>                            |                              |
| <b>Euroklasse</b>                            | s3                           |
| <b>rookontwikkeling</b>                      |                              |
| <b>volgens EN 13501-6</b>                    |                              |
| <b>Euroklasse</b>                            | d2                           |
| <b>brandende vallende</b>                    |                              |
| <b>druppels/deeltjes</b>                     |                              |
| <b>volgens EN 13501-6</b>                    |                              |
| <b>Euroklasse</b>                            | a3                           |
| <b>corrosiviteit/</b>                        |                              |
| <b>zuurgraad volgens EN</b>                  |                              |
| <b>13501-6</b>                               |                              |
| <b>Halogeenvrij volgens</b>                  | Nee                          |
| <b>EN 60754-1/2</b>                          |                              |
| <b>Halogeenvrij volgens</b>                  | Nee                          |
| <b>IEC 60754-2</b>                           |                              |
| <b>Brandvertraging</b>                       | Conform IEC/EN<br>60332-3-24 |
| <b>Rookarm vlgs. EN</b>                      | Nee                          |
| <b>61034-2</b>                               |                              |
| <b>Rookarm vlgs. IEC</b>                     | Nee                          |
| <b>61034-2</b>                               |                              |
| <b>Oliebestendig</b>                         | Nee                          |
| <b>volgens IEC</b>                           |                              |
| <b>60811-404</b>                             |                              |
| <b>Olieresistent(bestendi</b>                | Nee                          |
| <b>g) volgens IEC</b>                        |                              |
| <b>60811-404</b>                             |                              |
| <b>Isolatiebehoud vlgs.</b>                  | Nee                          |
| <b>IEC 60331</b>                             |                              |
| <b>Functiebehoud</b>                         | Zonder                       |
| <b>Buitendiameter circa</b>                  | 15.1 mm                      |
| <b>Min. toegelaten</b>                       | 0 mm                         |
| <b>buigingsstraal,</b>                       |                              |
| <b>flexibele inzet met</b>                   |                              |
| <b>coulissegeleiding</b>                     |                              |
| <b>Min. toegelaten</b>                       | 0 mm                         |
| <b>buigingsstraal,</b>                       |                              |
| <b>flexibele inzet/vrije</b>                 |                              |
| <b>beweging</b>                              |                              |
| <b>Min. toegelaten</b>                       | 0 mm                         |
| <b>buigingsstraal,</b>                       |                              |
| <b>stationaire inzet/vast</b>                |                              |
| <b>geplaatst</b>                             |                              |
| <b>Toegelaten</b>                            | -5 - 50 °C                   |
| <b>buitentemperatuur</b>                     |                              |
| <b>kabel, flexibele</b>                      |                              |
| <b>montage</b>                               |                              |
| <b>Toegelaten</b>                            | -30 - 70 °C                  |
| <b>buitentemperatuur</b>                     |                              |
| <b>kabel, vaste montage</b>                  |                              |
| <b>Categorie</b>                             | Zonder                       |
| <b>NVP-waarde (nominal</b>                   | 0 %                          |
| <b>velocity of</b>                           |                              |
| <b>propagation -</b>                         |                              |
| <b>nominale voortplantin</b>                 |                              |
| <b>gssnelheid)</b>                           |                              |
| <b>UV-bestendig</b>                          | Ja                           |
| <b>Gecertificeerd voor</b>                   | Nee                          |
| <b>scheepsapplicaties</b>                    |                              |
| <b>Scheidingsklasse</b>                      |                              |
| <b>volgens EN 50174-2</b>                    |                              |
| <b>Geschikt als</b>                          | Nee                          |
| <b>telefoonkabel</b>                         |                              |
| <b>Geschikt als</b>                          | Nee                          |
| <b>computer data kabel</b>                   |                              |
| <b>Geschikt als</b>                          | Ja                           |
| <b>signaalkabel</b>                          |                              |
| <b>Gewicht</b>                               | 0 kg/km                      |
| Dit productblad is gegenereerd op 05-05-2024 |                              |