



# Eldra - RE-2X(ST)YV 24X2X0,75 DCA-S3 PIMF BLAUW

Instrumentatiekabel RE-2X(ST)Yv pimf  
24x2x0,75 mm<sup>2</sup> blauw CPR klasse: Dca-  
s3,d2,a3

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| <b>Model</b>                   | RE-2X(st)Yv PIMF Dca             |
| <b>Variant</b>                 | 24 x 2 x 0,75 mm <sup>2</sup> BU |
| <b>Artikelnummer</b>           | 2062622432                       |
| <b>Artikeltortingsgroep</b>    | 5999                             |
| <b>Merk</b>                    | Eldra                            |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 40226.09946.0084.D               |
| <b>GTIN</b>                    | 08716286467407                   |

## Specificaties

|                                                         |                          |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Bewapening</b>                                       | Nee                      |
| <b>Geleidermateriaal</b>                                | Koper                    |
| <b>Geleideroppervlakte</b>                              | Blank                    |
| <b>Geleiderdiameter</b>                                 | 0 mm                     |
| <b>Nominale geleiderdoorsnede</b>                       | 0.75 mm <sup>2</sup>     |
| <b>AWG-maat</b>                                         |                          |
| <b>Samenstelling geleider</b>                           | Klasse 2 = samengeslagen |
| <b>Aantal aders</b>                                     | 48                       |
| <b>Aantal groepen getwist</b>                           | 24                       |
| <b>Getwist</b>                                          | Per twee                 |
| <b>Aderisolatie</b>                                     | Polyolefine              |
| <b>Specificatie draadisolatie</b>                       | XLPE (VPE)               |
| <b>Adercodering volgens HD 308 S2</b>                   | Nee                      |
| <b>Adercodering</b>                                     | Kleuren en cijfers       |
| <b>Afscherming groepen</b>                              | Folie                    |
| <b>Samenslag</b>                                        | Lagen                    |
| <b>Afscherming collectief</b>                           | Folie                    |
| <b>Overlangs</b>                                        | Nee                      |
| <b>waterdichte kabel</b>                                |                          |
| <b>Dwars waterdichte kabel</b>                          | Nee                      |
| <b>Geschikt voor ondergrondse installatie</b>           | Ja                       |
| <b>Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond</b> |                          |
| <b>Chemische bescherming (Buiten)mantelmateriaal</b>    | Zonder PVC               |
| <b>Specificatie mantelmateriaal</b>                     | Overig                   |
| <b>Mantelkleur</b>                                      | Blauw                    |
| <b>Bewapening/armering</b>                              | Zonder                   |
| <b>Materiaal bewapening</b>                             |                          |
| <b>Kabelgeometrie</b>                                   | Rond                     |
| <b>Euroklasse</b>                                       | Dca                      |

|                                                                                |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| brandgedrag volgens EN 13501-6                                                 |                           |
| Euroklasse                                                                     | s3                        |
| rookontwikkeling volgens EN 13501-6                                            |                           |
| Euroklasse                                                                     | d2                        |
| brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6                        |                           |
| Euroklasse                                                                     | a3                        |
| corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6                                     |                           |
| Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2                                              | Nee                       |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2                                               | Nee                       |
| Brandvertraging                                                                | Conform IEC/EN 60332-3-24 |
| Rookarm vlgs. EN 61034-2                                                       | Nee                       |
| Rookarm vlgs. IEC 61034-2                                                      | Nee                       |
| Oliebestendig volgens IEC 60811-404                                            | Nee                       |
| Olieresistent(bestendig) volgens IEC 60811-404                                 | Nee                       |
| Isolatiebehoud vlgs. IEC 60331                                                 | Nee                       |
| Functiebehoud                                                                  | Zonder                    |
| Buitendiameter circa                                                           | 23.1 mm                   |
| Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding          | 0 mm                      |
| Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging                 | 0 mm                      |
| Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst               | 0 mm                      |
| Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage                          | -5 - 50 °C                |
| Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage                              | -30 - 70 °C               |
| Categorie                                                                      | Zonder                    |
| NVP-waarde (nominal velocity of propagation - nominale voortplantingssnelheid) | 0 %                       |
| UV-bestendig                                                                   | Ja                        |
| Gecertificeerd voor scheepsapplicaties                                         | Nee                       |
| Scheidingsklasse volgens EN 50174-2                                            |                           |
| Geschikt als telefoonkabel                                                     | Nee                       |
| Geschikt als computer data kabel                                               | Nee                       |
| Geschikt als signaalkabel                                                      | Ja                        |
| Gewicht                                                                        | 0 kg/km                   |
| Dit productblad is gegenereerd op 05-05-2024                                   |                           |