



# Eldra - RE-2X(ST)YV 4X2X0,75 DCA-S3 PIMF BLAUW

Instrumentatiekabel RE-2X(ST)Yv pimf  
4x2x0,75 mm<sup>2</sup> blauw CPR klasse: Dca-s3,d2,a3

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| <b>Model</b>                   | RE-2X(st)Yv PiMF Dca            |
| <b>Variant</b>                 | 4 x 2 x 0,75 mm <sup>2</sup> BU |
| <b>Artikelnummer</b>           | 2061620432                      |
| <b>Artikeltortingsgroep</b>    | 5999                            |
| <b>Merk</b>                    | Eldra                           |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 40226.09942.0084.D              |
| <b>GTIN</b>                    | 08716286467285                  |

## Specificaties

|                                                         |                          |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Bewapening</b>                                       | Nee                      |
| <b>Geleidermateriaal</b>                                | Koper                    |
| <b>Geleideroppervlakte</b>                              | Blank                    |
| <b>Geleiderdiameter</b>                                 | 0 mm                     |
| <b>Nominale geleiderdoorsnede</b>                       | 0.75 mm <sup>2</sup>     |
| <b>AWG-maat</b>                                         |                          |
| <b>Samenstelling geleider</b>                           | Klasse 2 = samengeslagen |
| <b>Aantal aders</b>                                     | 8                        |
| <b>Aantal groepen getwist</b>                           | 4                        |
| <b>Getwist</b>                                          | Per twee                 |
| <b>Aderisolatie</b>                                     | Polyolefine              |
| <b>Specificatie draadisolatie</b>                       | XLPE (VPE)               |
| <b>Adercodering volgens HD 308 S2</b>                   | Nee                      |
| <b>Adercodering</b>                                     | Kleuren en cijfers       |
| <b>Afscherming groepen</b>                              | Folie                    |
| <b>Samenslag</b>                                        | Lagen                    |
| <b>Afscherming collectief</b>                           | Folie                    |
| <b>Overlangs</b>                                        | Nee                      |
| <b>waterdichte kabel</b>                                |                          |
| <b>Dwars waterdichte kabel</b>                          | Nee                      |
| <b>Geschikt voor ondergrondse installatie</b>           | Ja                       |
| <b>Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond</b> |                          |
| <b>Chemische bescherming</b>                            | Zonder                   |
| <b>(Buiten)mantelmateriaal</b>                          | PVC                      |
| <b>Specificatie mantelmateriaal</b>                     | Overig                   |
| <b>Mantelkleur</b>                                      | Blauw                    |
| <b>Bewapening/armering</b>                              | Zonder                   |
| <b>Materiaal bewapening</b>                             |                          |
| <b>Kabelgeometrie</b>                                   | Rond                     |
| <b>Euroklasse</b>                                       | Dca                      |
| <b>brandgedrag volgens</b>                              |                          |

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| EN 13501-6                                   |                |
| Euroklasse                                   | s3             |
| rookontwikkeling                             |                |
| volgens EN 13501-6                           |                |
| Euroklasse                                   | d2             |
| brandende vallende                           |                |
| druppels/deeltjes                            |                |
| volgens EN 13501-6                           |                |
| Euroklasse                                   | a3             |
| corrosiviteit/                               |                |
| zuurgraad volgens EN                         |                |
| 13501-6                                      |                |
| Halogeenvrij volgens                         | Nee            |
| EN 60754-1/2                                 |                |
| Halogeenvrij volgens                         | Nee            |
| IEC 60754-2                                  |                |
| Brandvertraging                              | Conform IEC/EN |
|                                              | 60332-3-24     |
| Rookarm vlgs. EN                             | Nee            |
| 61034-2                                      |                |
| Rookarm vlgs. IEC                            | Nee            |
| 61034-2                                      |                |
| Oliebestendig                                | Nee            |
| volgens IEC                                  |                |
| 60811-404                                    |                |
| Olieresistent(bestendi                       | Nee            |
| g) volgens IEC                               |                |
| 60811-404                                    |                |
| Isolatiebehoud vlgs.                         | Nee            |
| IEC 60331                                    |                |
| Functiebehoud                                | Zonder         |
| Buitendiameter circa                         | 12.3 mm        |
| Min. toegelaten                              | 0 mm           |
| buigingsstraal,                              |                |
| flexibele inzet met                          |                |
| coulissegeleiding                            |                |
| Min. toegelaten                              | 0 mm           |
| buigingsstraal,                              |                |
| flexibele inzet/vrije                        |                |
| beweging                                     |                |
| Min. toegelaten                              | 0 mm           |
| buigingsstraal,                              |                |
| stationaire inzet/vast                       |                |
| geplaatst                                    |                |
| Toegelaten                                   | -5 - 50 °C     |
| buitentemperatuur                            |                |
| kabel, flexibele                             |                |
| montage                                      |                |
| Toegelaten                                   | -30 - 70 °C    |
| buitentemperatuur                            |                |
| kabel, vaste montage                         |                |
| Categorie                                    | Zonder         |
| NVP-waarde (nominal                          | 0 %            |
| velocity of                                  |                |
| propagation -                                |                |
| nominale voortplantin                        |                |
| gssnelheid)                                  |                |
| UV-bestendig                                 | Ja             |
| Gecertificeerd voor                          | Nee            |
| scheepsapplicaties                           |                |
| Scheidingsklasse                             |                |
| volgens EN 50174-2                           |                |
| Geschikt als                                 | Nee            |
| telefoonkabel                                |                |
| Geschikt als                                 | Nee            |
| computer data kabel                          |                |
| Geschikt als                                 | Ja             |
| signaalkabel                                 |                |
| Gewicht                                      | 0 kg/km        |
| Dit productblad is gegenereerd op 28-04-2024 |                |