



Eldra - RE-2X(ST)YSWAY 5X2X1,3 DCA-S3 PIMF ZWART

Instrumentatie kabel met staaldraadarmering
type RE-2X(st)YSWAY-fl pimf 8x2x1,3mm²
zwart CPR klasse: Dca-s3,d2,a3

Model	RE-2X(st)YSWAY PiMF Dca
Variant	8 x 2 x 1,3 mm ² BK
Artikelnummer	2052660832
Artikeltortingsgroep	5999
Merk	Eldra
Artikelnummer fabrikant	40326.10900.0182.D
GTIN	08716286469234

Specificaties

Bewapening	Ja
Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Geleiderdiameter	0 mm
Nominale geleiderdoorsnede	1.3 mm ²
AWG-maat	
Samenstelling geleider	Klasse 2 = samengeslagen
Aantal aders	16
Aantal groepen	8
getwist	
Getwist	Per twee
Aderisolatie	Polyolefine
Specificatie draadisolatie	XLPE (VPE)
Adercodering volgens	Nee
HD 308 S2	
Adercodering	Kleuren en cijfers
Afscherming groepen	Folie
Samenslag	Lagen
Afscherming collectief	Folie
Overlangs	Nee
waterdichte kabel	
Dwars waterdichte kabel	Nee
Geschikt voor ondergrondse installatie	Ja
Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond	
Chemische bescherming	Zonder
(Buiten)mantelmateriaal	PVC
Specificatie mantelmateriaal	Overig
Mantelkleur	Zwart
Bewapening/armering	Distributie
Materiaal bewapening	Staal
Kabelgeometrie	Rond

Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Dca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	s3
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	d2
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	a3
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Brandvertraging	Conform IEC/EN 60332-3-24
Rookarm vlgs. EN 61034-2	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Olieresistent(bestendig) volgens IEC 60811-404	Nee
Isolatiebehoud vlgs. IEC 60331	Nee
Functiebehoud Buitendiameter circa	Zonder 22.6 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding	0 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging	0 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	0 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-5 - 50 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-30 - 70 °C
Categorie NVP-waarde (nominal velocity of propagation - nominale voortplantingssnelheid)	Zonder 0 %
UV-bestendig	Ja
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	Nee
Scheidingsklasse volgens EN 50174-2	Nee
Geschikt als telefoonkabel	Nee
Geschikt als computer data kabel	Nee
Geschikt als signaalkabel	Ja
Gewicht	0 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 02-05-2024