



# Minkels - KABELBAAN 50HE X 300

Plaatstalen kabelbaan 50HE, breedte 300mm  
set bestaat uit 1 kabelbaan, montagemateriaal  
type MCM0138

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| <b>Artikelnummer</b>           | MMCM0138 |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>    | 2215     |
| <b>Merk</b>                    | Minkels  |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | MCM0138  |

## Specificaties

|                                                                  |                      |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Hoogte</b>                                                    | 20 mm                |
| <b>Breedte</b>                                                   | 300 mm               |
| <b>Materiaaldikte</b>                                            | 1 mm                 |
| <b>Lengte</b>                                                    | 2250 mm              |
| <b>Werkende lengte</b>                                           | 0 mm                 |
| <b>Nuttige doorsnede</b>                                         | 6000 mm <sup>2</sup> |
| <b>Met bovendeel</b>                                             | Nee                  |
| <b>Zijperforatie</b>                                             | Nee                  |
| <b>Montageperforatie in bodem</b>                                | Ja                   |
| <b>Uitvoering</b>                                                | Zonder connector     |
| <b>Soort verbinding</b>                                          |                      |
| <b>Geschikt voor functiebehoud</b>                               | Ja                   |
| <b>Materiaal</b>                                                 | Staal                |
| <b>Insteltemperatuur</b>                                         | 0 - 0 °C             |
| <b>Kwaliteitsklasse</b>                                          | Overig               |
| <b>Mogelijke overspanning</b>                                    | 0 - 0 m              |
| <b>Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m</b> | 0 N/m                |
| <b>Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m</b> | 0 N/m                |
| <b>Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m</b> | 0 N/m                |
| <b>Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m</b> | 0 N/m                |
| <b>Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m</b> | 0 N/m                |
| <b>Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m</b> | 0 N/m                |
| <b>Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m</b> | 0 N/m                |
| <b>Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m</b> | 0 N/m                |

m  
Veilige werklust 0 N/m  
volgens IEC 61537  
met steunafstand 6,0  
m  
Veilige werklust 0 N/m  
volgens IEC 61537  
met steunafstand 7,0  
m  
Veilige werklust 0 N/m  
volgens IEC 61537  
met steunafstand 8,0  
m  
Veilige werklust 0 N/m  
volgens IEC 61537  
met steunafstand 9,0  
m  
Veilige werklust 0 N/m  
volgens IEC 61537  
met steunafstand 10,0  
m  
Veilige werklust 0 N/m  
volgens IEC 61537  
met steunafstand 11,0  
m  
Veilige werklust 0 N/m  
volgens IEC 61537  
met steunafstand 12,0  
m  
Dit productblad is gegenereerd op 02-05-2024