



Minkels - KABELBAK 200x600MM tbv 600 br

Kabelbak 200mm (smal) met dubbele kabeldoorvoer voor 600mm brede kast
plaatsing achter op het dak hoogte 120mm,
RAL7047 set bestaat uit 1 smalle kabelbak,
montagemateriaal type MCM0300

Artikelnummer	MMCM0300
Artikelkortingsgroep	2215
Merk	Minkels
Artikelnummer fabrikant	MCM0300
GTIN	08717316158807

Specificaties

Hoogte	120 mm
Breedte	200 mm
Materiaaldikte	1.5 mm
Lengte	600 mm
Werkende lengte	0 mm
Nuttige doorsnede	24000 mm ²
Met bovendeel	Nee
Zijperforatie	Nee
Montageperforatie in bodem	Nee
Nato perforatie	Nee
Uitvoering	Meegeleverde connector
Soort verbinding	
Geschikt voor functiebehoud	Ja
Materiaal	Staal
Insteltemperatuur	0 - 0 °C
Kwaliteitsklasse	Overig
Oppervlaktebescherming	Met poedercoating
RAL-nummer	7047
Mogelijke overspanning	0 - 0 m
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m	0 N/m
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m	0 N/m
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m	0 N/m
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m	0 N/m
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m	0 N/m
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m	0 N/m

m
Veilige werklust 0 N/m
volgens IEC 61537
met steunafstand 4,0
m
Veilige werklust 0 N/m
volgens IEC 61537
met steunafstand 5,0
m
Veilige werklust 0 N/m
volgens IEC 61537
met steunafstand 6,0
m
Veilige werklust 0 N/m
volgens IEC 61537
met steunafstand 7,0
m
Veilige werklust 0 N/m
volgens IEC 61537
met steunafstand 8,0
m
Veilige werklust 0 N/m
volgens IEC 61537
met steunafstand 9,0
m
Veilige werklust 0 N/m
volgens IEC 61537
met steunafstand 10,0
m
Veilige werklust 0 N/m
volgens IEC 61537
met steunafstand 11,0
m
Veilige werklust 0 N/m
volgens IEC 61537
met steunafstand 12,0
m

Dit productblad is gegenereerd op 07-05-2024