



Minkels - KABELBAK 120x600MM tbv 600 br

Kabelbak 600mm (breed) met dubbele kabeldoorvoer en verplaatsbare scheidingswand t.b.v. 600mm brede kast plaatsing midden op het dak hoogte 120mm, RAL7047 set bestaat uit 1 brede kabelbak, montagemateriaal, scheidingswand type MCM0302

Artikelnummer	MMCM0302
Artikelkortingsgroep	2215
Merk	Minkels
Artikelnummer fabrikant	MCM0302
GTIN	08717316158821

Specificaties

Hoogte	120 mm
Breedte	600 mm
Materiaaldikte	1.5 mm
Lengte	600 mm
Werkende lengte	0 mm
Nuttige doorsnede	72000 mm ²
Met bovendee	Nee
Zijperforatie	Nee
Montageperforatie in bodem	Nee
Nato perforatie	Nee
Uitvoering	Meegeleverde connector
Soort verbinding	
Geschikt voor functiebehoud	Ja
Materiaal	Staal
Insteltemperatuur	0 - 0 °C
Kwaliteitsklasse	Overig
Oppervlaktebescherming	Met poedercoating
RAL-nummer	7047
Mogelijke overspanning	0 - 0 m
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m	0 N/m
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m	0 N/m
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m	0 N/m
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m	0 N/m
Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m	0 N/m
Veilige werklust	0 N/m

volgens IEC 61537
met steunafstand 3,0
m
Veilige werklust 0 N/m
volgens IEC 61537
met steunafstand 4,0
m
Veilige werklust 0 N/m
volgens IEC 61537
met steunafstand 5,0
m
Veilige werklust 0 N/m
volgens IEC 61537
met steunafstand 6,0
m
Veilige werklust 0 N/m
volgens IEC 61537
met steunafstand 7,0
m
Veilige werklust 0 N/m
volgens IEC 61537
met steunafstand 8,0
m
Veilige werklust 0 N/m
volgens IEC 61537
met steunafstand 9,0
m
Veilige werklust 0 N/m
volgens IEC 61537
met steunafstand 10,0
m
Veilige werklust 0 N/m
volgens IEC 61537
met steunafstand 11,0
m
Veilige werklust 0 N/m
volgens IEC 61537
met steunafstand 12,0
m

Dit productblad is gegenereerd op 03-05-2024