



# Minkels - KABELBAK 120x600MM tbv 800 br

Kabelbak 600mm (breed) met dubbele kabeldoorvoer en verplaatsbare scheidingswand t.b.v. 800mm brede kast plaatsing midden op het dak hoogte 120mm, RAL7047 set bestaat uit 1 brede kabelbak, montagemateriaal, scheidingswand type MCM0303

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>Artikelnummer</b>           | MMCM0303       |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>    | 2215           |
| <b>Merk</b>                    | Minkels        |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | MCM0303        |
| <b>GTIN</b>                    | 08717316158838 |

## Specificaties

|                                                                  |                        |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Hoogte</b>                                                    | 120 mm                 |
| <b>Breedte</b>                                                   | 600 mm                 |
| <b>Materiaaldikte</b>                                            | 1.5 mm                 |
| <b>Lengte</b>                                                    | 800 mm                 |
| <b>Werkende lengte</b>                                           | 0 mm                   |
| <b>Nuttige doorsnede</b>                                         | 72000 mm <sup>2</sup>  |
| <b>Met bovendeel</b>                                             | Nee                    |
| <b>Zijperforatie</b>                                             | Nee                    |
| <b>Montageperforatie in bodem</b>                                | Nee                    |
| <b>Nato perforatie</b>                                           | Nee                    |
| <b>Uitvoering</b>                                                | Meegeleverde connector |
| <b>Soort verbinding</b>                                          |                        |
| <b>Geschikt voor functiebehoud</b>                               | Ja                     |
| <b>Materiaal</b>                                                 | Staal                  |
| <b>Insteltemperatuur</b>                                         | 0 - 0 °C               |
| <b>Kwaliteitsklasse</b>                                          | Overig                 |
| <b>Oppervlaktebescherming</b>                                    | Met poedercoating      |
| <b>RAL-nummer</b>                                                | 7047                   |
| <b>Mogelijke overspanning</b>                                    | 0 - 0 m                |
| <b>Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m</b> | 0 N/m                  |
| <b>Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m</b> | 0 N/m                  |
| <b>Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m</b> | 0 N/m                  |
| <b>Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m</b> | 0 N/m                  |
| <b>Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m</b> | 0 N/m                  |
| <b>Veilige werklust</b>                                          | 0 N/m                  |

volgens IEC 61537  
met steunafstand 3,0  
m  
Veilige werklust 0 N/m  
volgens IEC 61537  
met steunafstand 4,0  
m  
Veilige werklust 0 N/m  
volgens IEC 61537  
met steunafstand 5,0  
m  
Veilige werklust 0 N/m  
volgens IEC 61537  
met steunafstand 6,0  
m  
Veilige werklust 0 N/m  
volgens IEC 61537  
met steunafstand 7,0  
m  
Veilige werklust 0 N/m  
volgens IEC 61537  
met steunafstand 8,0  
m  
Veilige werklust 0 N/m  
volgens IEC 61537  
met steunafstand 9,0  
m  
Veilige werklust 0 N/m  
volgens IEC 61537  
met steunafstand 10,0  
m  
Veilige werklust 0 N/m  
volgens IEC 61537  
met steunafstand 11,0  
m  
Veilige werklust 0 N/m  
volgens IEC 61537  
met steunafstand 12,0  
m

Dit productblad is gegenereerd op 02-05-2024