



# Legrand Nederland - Bochtstuk SSL Sdz B225 H12

Bochtstuk SSL Sdz B225 H12. Bevestigen met 8 stuks bevestigingsmateriaal ref.nrs.8200100+8200200. Bochtstuk heeft een geïntegreerde koppeling: separate koppeling is daarom overbodig. Voor afgekorte lengtes kan een bodemplaat ref.nr.FPG gebruikt worden.

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| <b>Model</b>                | Van Geel          |
| <b>Variant</b>              | SSL               |
| <b>Artikelnummer</b>        | LSSB225PG         |
| <b>Artikeltortingsgroep</b> | LEGC1             |
| <b>Merk</b>                 | Legrand Nederland |
| <b>Artikelnummer</b>        | SSB225PG          |
| <b>fabrikant</b>            |                   |
| <b>GTIN</b>                 | 05012774353935    |
| <b>Besteleenheden</b>       |                   |

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Richtingsverandering</b>           | Horizontaal                       |
| <b>Hoek</b>                           | 90 °                              |
| <b>Bouwworm</b>                       | Starre bocht                      |
| <b>Met bovendee</b>                   | Nee                               |
| <b>Binnenstraal</b>                   | 50 mm                             |
| <b>Kabelgoothoogte</b>                | 12 mm                             |
| <b>Kabelgootbreedte</b>               | 225 mm                            |
| <b>Materiaaldikte</b>                 | 1.4 mm                            |
| <b>Zijperforatie</b>                  | Nee                               |
| <b>Montageperforatie in bodem</b>     | Ja                                |
| <b>Nato perforatie</b>                | Nee                               |
| <b>Uitvoering</b>                     | Geïntegreerde connector           |
| <b>Geschikt voor functiebehoud</b>    | Nee                               |
| <b>Materiaal</b>                      | Staal                             |
| <b>Roestvaststaal (RVS), gebeitst</b> | Nee                               |
| <b>Kwaliteitsklasse</b>               | Overig                            |
| <b>Oppervlaktebescherming</b>         | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
| <b>Insteltemperatuur</b>              | -20 - 120 °C                      |
| <b>Kleur</b>                          | Overig                            |

Dit productblad is gegenereerd op 17-05-2024