



# Holophane -

BLIS 3 LED schijnwerper ca. 14.500 lumen,  
4.000K, IP65, IK08 125 Watt, 230 Volt, gecoat  
behuizing (antraciet), 5 mm dik gehard glas,  
incl. bevestigingsbeugel, asymmetrische  
lichtdistributie 60°, fabrikaat: Holophane, Type  
TBHF.BL3.8042AR4125EL

**Artikelnummer** 103147  
**Artikelkortingsgroep** 6005  
**Merk** Holophane

**Artikelnummer  
fabrikant**  
**Specificaties**

|                                                                                               |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Montagewijze</b>                                                                           | Overig                                        |
| <b>Lichtbron</b>                                                                              | LED niet uitwisselbaar                        |
| <b>Met lichtbron</b>                                                                          | Ja                                            |
| <b>Materiaal behuizing</b>                                                                    | Aluminium                                     |
| <b>Oppervlaktebescherming</b>                                                                 | Met poedercoating                             |
| <b>Kleur behuizing</b>                                                                        | Antraciet                                     |
| <b>Materiaal afdekking</b>                                                                    | Glas mat/gesatineerd                          |
| <b>Spanningstype</b>                                                                          | AC/DC                                         |
| <b>Type tandwiel,<br/>gereedschap</b>                                                         | LED<br>besturingsapparatuur<br>stroomgestuurd |
| <b>Regeling inbegrepen</b>                                                                    | Ja                                            |
| <b>Zonder dimfunctie</b>                                                                      | Ja                                            |
| <b>Energie-<br/>efficiëntieklasse van<br/>de vast ingebouwde<br/>lamp</b>                     | A++, A+, A (LED)                              |
| <b>Nom. levensduur<br/>L80/B50 bij 25 °C</b>                                                  | 50000 h                                       |
| <b>Beschermingsgraad<br/>(IP)</b>                                                             | IP65                                          |
| <b>Lichtverdeler</b>                                                                          | Reflector                                     |
| <b>Instelbare optiek</b>                                                                      | Nee                                           |
| <b>Slagvastheid</b>                                                                           | IK08                                          |
| <b>Beschermingsklasse<br/>volgens IEC 61140</b>                                               | I                                             |
| <b>Armatuur met<br/>begrensd oppervlakt<br/>temperatuur "D"<br/>volgens EN<br/>60598-2-24</b> | Nee                                           |
| <b>Nominale omgevingst<br/>emperatuur volgens<br/>IEC62722-2-1</b>                            | -30 - 45 °C                                   |
| <b>Afstandsbediening</b>                                                                      | Zonder                                        |
| <b>Systeemvermogen,<br/>systeemprestaties</b>                                                 | 125 W                                         |
| <b>Effectieve lichtstroom</b>                                                                 | 14500 lm                                      |
| <b>Lichtkleur</b>                                                                             | Wit                                           |
| <b>Kleurtemperatuur</b>                                                                       | 4000 - 4000 K                                 |
| <b>Kleurweergave-index</b>                                                                    | 80-89 (klasse 1B)                             |
| <b>Breedte</b>                                                                                | 375 mm                                        |
| <b>Hoogte/diepte</b>                                                                          | 145 mm                                        |
| <b>Lengte</b>                                                                                 | 375 mm                                        |
| <b>Type bedrading</b>                                                                         | Afsluiting                                    |

Dit productblad is gegenereerd op 03-05-2024