



Holophane -

BLIS 1 LED schijnwerper ca. 5.250 lumen,
4.000K, IP65, IK08 50 Watt, 230 Volt, gecoate
behuizing (antraciet), 5 mm dik gehard glas,
incl. bevestigingsbeugel, asymmetrische
lichtdistributie 60°, fabrikaat: Holophane, Type
TBHF.BL1.8040AR4050EL

Artikelnummer 103146
Artikelkortingsgroep 6005
Merk Holophane

**Artikelnummer
fabrikant**
Specificaties

Montagewijze	Overig
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Materiaal behuizing	Aluminium
Oppervlaktebescherming	Met poedercoating
Kleur behuizing	Antraciet
Materiaal afdekking	Glas mat/gesatineerd
Spanningstype	AC/DC
Nominale spanning	230 - 230 V
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen	Ja
Zonder dimfunctie	Ja
Energie- efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C	50000 h
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Lichtverdeler	Reflector
Instelbare optiek	Nee
Slagvastheid	IK08
Beschermingsklasse I volgens IEC 61140	I
Armatuur met begrensde oppervlakt temperatuur "D" volgens EN 60598-2-24	Nee
Nominale omgevingst emperatuur volgens IEC62722-2-1	-30 - 45 °C
Systeemvermogen, systeemprestaties	50 W
Effectieve lichtstroom	5250 lm
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	4000 - 4000 K
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Breedte	375 mm
Hoogte/diepte	145 mm
Lengte	375 mm
Type bedrading	Afsluiting

Dit productblad is gegenereerd op 03-05-2024