



Holophane -

BLIS 4 LED schijnwerper ca. 32.200 lumen,
4.000K, IP65, IK08 270 Watt, 230 Volt, gecoat
behuizing (antraciet), 5 mm dik gehard glas,
incl. bevestigingsbeugel, asymmetrische
lichtdistributie 60°, fabrikaat: Holophane, Type
TBHF.BL4.8043AR4270EL

Artikelnummer 103149
Artikelkortingsgroep 6005
Merk Holophane

**Artikelnummer
fabrikant**
Specificaties

Montagewijze	Overig
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Materiaal behuizing	Aluminium
Oppervlaktebescherming	Met poedercoating
Kleur behuizing	Antraciet
Materiaal afdekking	Glas mat/gesatineerd
Spanningstype	AC/DC
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen	Ja
Zonder dimfunctie	Ja
Lichtverdeler	Reflector
Energie- efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C	50000 h
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Instelbare optiek	Nee
Slagvastheid	IK08
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Armatuur met begrensd oppervlakt temperatuur "D" volgens EN 60598-2-24	Nee
Nominale omgevingst emperatuur volgens IEC62722-2-1	-30 - 45 °C
Systeemvermogen, systeemprestaties	270 W
Effectieve lichtstroom	32200 lm
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	4000 - 4000 K
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Breedte	375 mm
Hoogte/diepte	145 mm
Lengte	375 mm
Type bedrading	Afsluiting

Dit productblad is gegenereerd op 02-05-2024