



# Hummel -

Kabelwartel DIN 46320-A-FS, PG, PG 42,  
klembereik 30 - 38, styreenbutadiëen, geen  
EMC, geen Ex, temp.bereik -20 - 60

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>Artikelnummer</b>           | H1201420010    |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>    | 2200           |
| <b>Merk</b>                    | Hummel         |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 1201420010     |
| <b>GTIN</b>                    | 04033878409121 |

## Specificaties

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| <b>Type schroefdraad</b>                  | PG                 |
| <b>Nominale draadmaat metrisch/PG</b>     | 42                 |
| <b>Schroefdraadlengte</b>                 | 13 mm              |
| <b>Sleutelwijdte</b>                      | 60 mm              |
| <b>Voor kabeldiameter</b>                 | 30 - 38 mm         |
| <b>Materiaal</b>                          | Kunststof          |
| <b>Kwaliteitsklasse</b>                   | Polyamide          |
| <b>Oppervlaktebescherming</b>             | Geen (onbehandeld) |
| <b>Halogeenvrij</b>                       | Ja                 |
| <b>Glasvezel versterkt</b>                | Nee                |
| <b>Beschermingsgraad (IP)</b>             | IP54               |
| <b>Slagvast</b>                           | Ja                 |
| <b>Kleur</b>                              | Lichtgrijs         |
| <b>RAL-nummer</b>                         | 7035               |
| <b>Trompetuitvoering</b>                  | Nee                |
| <b>Inclusief contraoer(borgmoer)</b>      | Nee                |
| <b>Uitvoering</b>                         | Recht              |
| <b>Meervoudig dichtingsinzetstuk</b>      | Nee                |
| <b>Vlakkabelkoppeling</b>                 | Nee                |
| <b>Trekontlasting</b>                     | Nee                |
| <b>Soort afdichting</b>                   | Dichtring          |
| <b>Deelbare koppeling/wartel</b>          | Ja                 |
| <b>Insteltemperatuur</b>                  | -20 - 60 °C        |
| <b>Explosiegeteste uitvoering</b>         | Nee                |
| <b>Voor explosieveilige (Ex) zone gas</b> | Zonder             |
| <b>Voor Ex-zone met stof</b>              | Zonder             |

Dit productblad is gegenereerd op 06-05-2024