



# Hummel -

Kabelwartel HSK-K-Ex grijs M12x1,5, voor  
kabel 3-6,5 mm, polyamide, met O-ring

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| <b>Artikelnummer</b>           | H1291120050 |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>    | 2200        |
| <b>Merk</b>                    | Hummel      |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 1291120050  |

## Specificaties

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| <b>Type schroefdraad</b>                  | Metrisch           |
| <b>Nominale draadmaat</b>                 | 12                 |
| <b>metrisch/PG</b>                        |                    |
| <b>Spoed schroefdraad</b>                 | 1.5 mm             |
| <b>Schroefdraadlengte</b>                 | 8 mm               |
| <b>Sleutelwijdte</b>                      | 15 mm              |
| <b>Voor kabeldiameter</b>                 | 3 - 6.5 mm         |
| <b>Materiaal</b>                          | Kunststof          |
| <b>Kwaliteitsklasse</b>                   | Polyamide          |
| <b>Oppervlaktebescherming</b>             | Geen (onbehandeld) |
| <b>Halogeenvrij</b>                       | Ja                 |
| <b>Glasvezel versterkt</b>                | Nee                |
| <b>Beschermingsgraad (IP)</b>             | IP68               |
| <b>Slagvast</b>                           | Ja                 |
| <b>Kleur</b>                              | Lichtgrijs         |
| <b>RAL-nummer</b>                         | 7035               |
| <b>Trompetuitvoering</b>                  | Nee                |
| <b>Inclusief contraoerborgmoer)</b>       | Nee                |
| <b>Uitvoering</b>                         | Recht              |
| <b>Meervoudig dichtingsinzetstuk</b>      | Nee                |
| <b>Vlakkabelkoppeling</b>                 | Nee                |
| <b>Trekontlasting</b>                     | Nee                |
| <b>Soort afdichting</b>                   | Dichtring          |
| <b>Deelbare koppeling/wartel</b>          | Nee                |
| <b>Insteltemperatuur</b>                  | -20 - 95 °C        |
| <b>Explosiegeteste uitvoering</b>         | Ja                 |
| <b>Voor explosieveilige (Ex) zone gas</b> | 1, 2               |
| <b>Voor Ex-zone met stof</b>              | 20, 21, 22         |

Dit productblad is gegenereerd op 05-05-2024