



Hummel -

Kabelwartel HSK-K-Flaka-Ex-Active, NPT, 1 1/2" NPT, voor flat cable 31 x 7,5, polyamide, glasvezelversterkt, geen EMC, Ex, temp.bereik -20 -85

Artikelnummer H1582640371
Artikelkortingsgroep 2200
Merk Hummel
Artikelnummer fabrikant 1582640371

Specificaties

Type schroefdraad NPT
Nominale draadmaat in duim 1 1/2 " (duim)
NPT/gasbuisdraad
Schroefdraadlengte 20 mm
Sleutelwijdte 53 mm
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Polyamide
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Halogeenvrij Ja
Glasvezel versterkt Ja
Beschermingsgraad (IP) IP68
Slagvast Nee
Kleur Zwart
RAL-nummer 9005
Trompetuitvoering Nee
Inclusief contraoer(borgmoer) Nee
Uitvoering Recht
Meervoudig dichtingsinzetstuk Nee
Vlakkabelkoppeling Ja
Trekontlasting Nee
Soort afdichting Dichtring
Deelbare koppeling/wartel Nee
Insteltemperatuur -20 - 85 °C
Explosiegeteste uitvoering Ja
Voor explosieveilige (Ex) zone gas 1, 2
Voor Ex-zone met stof 20, 21, 22

Dit productblad is gegenereerd op 06-05-2024